

KLASYFIKACJA POŻAROWA		EI60		EI30		EI60			
SYMBOL NA RYSUNKU		DZ1 drzwi zewnętrzne		D2 - do klatki schodowej		D3 - do przyłączy wody		D4 - do pomieszczeń	
wymiary otworu	szerokość	134		120		110		istniejące	
	wysokość	206		212		205		202	
	szerokość przejścia netto (w świetle)	120		90		80		90	
	wysokość	200		200		200		200	
lewe/prawe		L	P	L	P	L	P	L	P
piwnica		1	-	-	1	1	1	4	2
RAZEM		1	-	-	1	1	1	4	2
UWAGI		- drzwi zewnętrzne, stalowe, - malowane proszkowo w kolorze NCS S 5502-R, - skrzydło pełne z wkładką termiczną, - wkładka patentowa, - klamka ze stali nierdzewnej, z dwoma szyldami,		- drzwi wewnętrzne, stalowe, - o odporności pożarowej EI60, - malowane proszkowo w kolorze NCS S 5502-R, - skrzydło pełne, samozamykacz - wkładka patentowa, - klamka stalowa, z jednym szyldem		- drzwi wewnętrzne, stalowe, - o odporności pożarowej EI30, - malowane proszkowo w kolorze NCS S 5502-R, - skrzydło pełne, samozamykacz - wkładka patentowa, - klamka stalowa, z jednym szyldem,		- drzwi wewnętrzne, stalowe, - EI60 - malowane proszkowo w kolorze NCS S 5502-R, - skrzydło pełne, - ościeżnica stalowa, kątowna - wkładka patentowa, - klamka aluminiowa, z jednym szyldem, - dwustronny system kontroli dostępu - klamka aluminiowa, z jednym szyldem,	