WIDOK D-D SCHODÓW Z II PIĘTRA,
SCHODY Z I NA II PIĘTRO



BALUSTRADA STALOWA
Poręcz oraz słupki poręczowe z płaskownika stalowych 50 x 10 mm, słupki w rozstawie co 140 mm w osi, w skrajnych miejscach rozstaw wyrówny. Podstawa z płaskownika stalowych 50 x 10 mm, ciągła w postaci lamany, odpowiadająca profilowi schodów, kotwiona do konstrukcji schodów. Pochwyt z płaskownika stalowego 50 x 10 mm, stanowiący element całości układu.
Całość malowana proszkowo na kolor RAL 9011.

POCHWYT PRZYŚCIENNY
profil pochwytu z płaskownika o wymiarach 50 x 10 mm, malowany proszkowo, kolor RAL 7016
montowany do ściany na stalowych prątach z przekroju kwadratowym 10 x 10 mm, rozstaw max co 85 cm,
marka mastyjąca kwadratowa 30 x 30mm,
Pochwyt z płaskownika stalowego 50x10 mm, stanowiący element całości układu.
Całość malowana proszkowo na kolor RAL 9011.

WYGNA NA OPRAWE OŚWIETLENIOWĄ - ITD
wymiary zewnętrzne akrylu do zalania w betonie: 2159mm x 92mm x 112mm,
montowane 120cm nad poziomem posadzki lub schodów, 10cm nad powierzchnią,
łącznie z projektu oświetlenia

WIDOK E-E SCHODÓW Z I PIĘTRA,
SCHODY Z PARTERU NA I PIĘTRO



BALUSTRADA STALOWA
Poręcz oraz słupki poręczowe z płaskownika stalowych 50 x 10 mm, słupki w rozstawie co 140 mm w osi, w skrajnych miejscach rozstaw wyrówny. Podstawa z płaskownika stalowych 50 x 10 mm, ciągła w postaci lamany, odpowiadająca profilowi schodów, kotwiona do konstrukcji schodów. Pochwyt z płaskownika stalowego 50 x 10 mm, stanowiący element całości układu.
Całość malowana proszkowo na kolor RAL 9011.

POCHWYT PRZYŚCIENNY
profil pochwytu z płaskownika o wymiarach 50 x 10 mm, malowany proszkowo, kolor RAL 7016
montowany do ściany na stalowych prątach z przekroju kwadratowym 10 x 10 mm, rozstaw max co 85 cm,
marka mastyjąca kwadratowa 30 x 30mm,
Pochwyt z płaskownika stalowego 50x10 mm, stanowiący element całości układu.
Całość malowana proszkowo na kolor RAL 9011.

WYGNA NA OPRAWE OŚWIETLENIOWĄ - ITD
wymiary zewnętrzne akrylu do zalania w betonie: 2159mm x 92mm x 112mm,
montowane 120cm nad poziomem posadzki lub schodów, 10cm nad powierzchnią,
łącznie z projektu oświetlenia

WIDOK F-F SCHODÓW Z PARTERU,
SCHODY Z PARTERU NA I PIĘTRO



BALUSTRADA STALOWA
Poręcz oraz słupki poręczowe z płaskownika stalowych 50 x 10 mm, słupki w rozstawie co 140 mm w osi, w skrajnych miejscach rozstaw wyrówny. Podstawa z płaskownika stalowych 50 x 10 mm, ciągła w postaci lamany, odpowiadająca profilowi schodów, kotwiona do konstrukcji schodów. Pochwyt z płaskownika stalowego 50 x 10 mm, stanowiący element całości układu.
Całość malowana proszkowo na kolor RAL 9011.

POCHWYT PRZYŚCIENNY
profil pochwytu z płaskownika o wymiarach 50 x 10 mm, malowany proszkowo, kolor RAL 7016
montowany do ściany na stalowych prątach z przekroju kwadratowym 10 x 10 mm, rozstaw max co 85 cm,
marka mastyjąca kwadratowa 30 x 30mm,
Pochwyt z płaskownika stalowego 50x10 mm, stanowiący element całości układu.
Całość malowana proszkowo na kolor RAL 9011.

WYGNA NA OPRAWE OŚWIETLENIOWĄ - ITD
wymiary zewnętrzne akrylu do zalania w betonie: 2159mm x 92mm x 112mm,
montowane 120cm nad poziomem posadzki lub schodów, 10cm nad powierzchnią,
łącznie z projektu oświetlenia

WIDOK G-G SCHODÓW Z PIWNICY,
SCHODY Z PIWNICY NA PARTER



POCHWYT PRZYŚCIENNY
profil pochwytu z płaskownika o wymiarach 50 x 10 mm, malowany proszkowo, kolor RAL 7016
montowany do ściany na stalowych prątach z przekroju kwadratowym 10 x 10 mm, rozstaw max co 85 cm,
kwadratowym 70 x 70 mm, rozstaw max co 85 cm,
marka mastyjąca kwadratowa 30 x 30mm,
Pochwyt z płaskownika stalowego 50x10 mm, stanowiący element całości układu.
Całość malowana proszkowo na kolor RAL 9011.

POCHWYT PRZYŚCIENNY
profil pochwytu z płaskownika o wymiarach 50 x 10 mm, malowany proszkowo, kolor RAL 7016
montowany do ściany na stalowych prątach z przekroju kwadratowym 10 x 10 mm, rozstaw max co 85 cm,
marka mastyjąca kwadratowa 30 x 30mm,
Pochwyt z płaskownika stalowego 50x10 mm, stanowiący element całości układu.
Całość malowana proszkowo na kolor RAL 9011.

WYGNA NA OPRAWE OŚWIETLENIOWĄ - ITD
wymiary zewnętrzne akrylu do zalania w betonie: 1139mm x 92mm x 112mm,
montowane 120cm nad poziomem posadzki lub schodów, 10cm nad powierzchnią,
łącznie z projektu oświetlenia

WIDOK B-B



BALUSTRADA STALOWA
Poręcz oraz słupki poręczowe z płaskownika stalowych 50 x 10 mm, słupki w rozstawie co 140 mm w osi, w skrajnych miejscach rozstaw wyrówny. Podstawa z płaskownika stalowych 50 x 10 mm, ciągła w postaci lamany, odpowiadająca profilowi schodów, kotwiona do konstrukcji schodów. Pochwyt z płaskownika stalowego 50 x 10 mm, stanowiący element całości układu.
Całość malowana proszkowo na kolor RAL 9011.

WIDOK A-A
ROZWINIĘCIE BALUSTRADY ŚRODKOWEJ



BALUSTRADA STALOWA
Poręcz oraz słupki poręczowe z płaskownika stalowych 50 x 10 mm, słupki w rozstawie co 140 mm w osi, w skrajnych miejscach rozstaw wyrówny. Podstawa z płaskownika stalowych 50 x 10 mm, ciągła w postaci lamany, odpowiadająca profilowi schodów, kotwiona do konstrukcji schodów. Pochwyt z płaskownika stalowego 50 x 10 mm, stanowiący element całości układu.
Całość malowana proszkowo na kolor RAL 9011.

WIDOK A-A
ROZWINIĘCIE POCHWYTÓW PRZYŚCIENNYCH



POCHWYT PRZYŚCIENNY
profil pochwytu z płaskownika o wymiarach 50 x 10 mm, malowany proszkowo, kolor RAL 7016
montowany do ściany na stalowych prątach z przekroju kwadratowym 10 x 10 mm, rozstaw max co 85 cm,
marka mastyjąca kwadratowa 30 x 30mm,
Pochwyt z płaskownika stalowego 50x10 mm, stanowiący element całości układu.
Całość malowana proszkowo na kolor RAL 9011.

WIDOK C-C
ROZWINIĘCIE POCHWYTU PRZYŚCIENNEGO
NA NAJNIŻSZYM ODCINKU W PIWNICY



BALUSTRADA STALOWA
Poręcz oraz słupki poręczowe z płaskownika stalowych 50 x 10 mm, słupki w rozstawie co 140 mm w osi, w skrajnych miejscach rozstaw wyrówny. Podstawa z płaskownika stalowych 50 x 10 mm, ciągła w postaci lamany, odpowiadająca profilowi schodów, kotwiona do konstrukcji schodów. Pochwyt z płaskownika stalowego 50 x 10 mm, stanowiący element całości układu.
Całość malowana proszkowo na kolor RAL 9011.

± 0,00 = 48,51 m npm

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobie trzeciej tego rysunku lub jego części bez upoważnienia biura projektowego
podczaszy | pracownia architektury
/ GS.12.2413/94, poz.83, art. 115 - 118

LINIOWA
Kazimierz Odnowiciel w swoim grodzie, rekonstrukcja postaci historycznej
Powszechny Atlas Powszechnej Historii, Wydawnictwo Greg

0 1m 2,5m 5m 10m

RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY
ROZWINIĘCIE BALUSTRAD
[KLATKA SCHODOWA I]

NUR PROJEKTU: A_278 IPN

INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU IPN - KĘDZIOR W GDAŃSKU DELEGATURA W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

ADRES:
BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE
dz. nr 67/21, obręb: nr 0006, jednostka ewidencyjna: 046702_2, Miasto Bydgoszcz

INWESTOR:
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Towarowa 2
00-677 warszawa

podczaszy | pracownia architektury
ul. Lubelska 247, 32 - 353 Kraków
tel. 512 508710, fax. 513 838011
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Łukasz Podczaszy
Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
uprawnienia bez ograniczeń nr ewid. MA-IA-6092

OPRACOWANIE:
mgr inż. arch. Marcin Konopka
mgr inż. arch. Justyna Nowak
mgr inż. arch. Małgorzata Szymańczuk
inż. arch. Izabela Pierna

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Łukasz Domaradzki
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
uprawnienia bez ograniczeń nr ewid. MPOIA/GS/2216

DATA	FORMAT	SKALA	REWIZJA	NR RYS.	KREDA
02.2018	610X1529	1:50		A11	BS