KLAPY DYMOWE I WYŁAZ DACHOWY

SP1	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**1300**
	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**1300**
	WYSIĘGNIĘCIE	Ha [mm]	**500**
Szt.	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**800**
1	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**1200**
	materiał		**stal / płyta żeliwowa**
	kolor		**malowalny proszkowo RAL 7016**
	sposób otwierania		**lewe / dłonie gorsu**
	ilość siłowników		**2szt / żeliwnej / 2 wnętrz.**
	typ siłownika		**2szt / żeliwnej / 2 wnętrz.**
	ilość - przejść		**N/A**

SP2	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**1710**
	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**1710**
	WYSIĘGNIĘCIE	Ha [mm]	**500**
Szt.	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**1550**
2	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**1550**
	materiał		**stal / płyta żeliwowa**
	kolor		**malowalny proszkowo RAL 7016**
	sposób otwierania		**lewe / dłonie gorsu**
	ilość siłowników		**2szt / żeliwnej / 2 wnętrz.**
	typ siłownika		**2szt / żeliwnej / 2 wnętrz.**
	ilość - przejść		**N/A**



UWAGI:

WŁAZ DACHOWY, SZYBA AKRYLOWA Z-WARSTWOWA OSZENIAWNA, POSTAWA STALOWA, OCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ, OBRAMOWANIE WYSTAWY PROFILE ALUMINIUM Z DAWIGIEM DO STALI NIERDZEWNEJ I OSZCZELKA, RAMA SPINAJĄCA Z POL. OKPRZEZ DO WYŁAZU (SPRĘŻYNY GAZOWE, KLAMKA Z ZAMKIEM, UCHWYT DO ZTWARZANIA).

WYMIAR STWORU W DACHU: 1100 X WDOMAŁ OMKIŚCI KLAPY (WYŁĄCZE WYŁAZU) 1100 X WDOMAŁ

KLAPA DYMOWA 1550/1550MM - NAPĘD ELECTRYCZNY: SZYBA AKRYLOWA Z-WARSTWOWA OSZENIAWNA, POSTAWA STALOWA, OCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ - PRZYSTOSOWANA DO OCZOPLENIA, RAMA ALUMINIUM Z USZCZELKĄ I ZAWIGIEM DO STALI NIERDZEWNEJ, RAMA SPINAJĄCA Z POL. OKPRZEZ DO WYŁAZU (SPRĘŻYNY GAZOWE, KLAMKA Z ZAMKIEM, UCHWYT DO ZTWARZANIA). - NAPĘD STRWNICA 1400.

WYMIAR STWORU W DACHU: 1550 X WDOMAŁ
WYMIARY OTWORU W DACHU 1550 X 1550MM,
KLASA OBCIĄŻENIA: 0
PUBRTRZEŃ (OCZPŁONIAŻ) 2,40 X 1,3 = 3,12m2,
KLASA DYMOSZWN SL 500

DRABINA WYJŚCIOWA NA DACH

SP3	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**750**
	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**750**
	WYSIĘGNIĘCIE	Ha [mm]	**4300**
Szt.	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**800**
3	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**1200**
	materiał		**stal nierdzewna**
	kolor		**malowalny proszkowo RAL 7016**
	sposób otwierania		**N/A**
	ilość siłowników		**N/A**
	typ siłownika		**N/A**
	ilość - przejść		**N/A**



UWAGI:

DRABINA WYJŚCIOWA NA DACH, STAL OCYNKOWANA, SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA 750MM, SZEROKOŚĆ WEWNĘTRZNA 500MM, ODSTĘP PRZYCZOŁOWY 300MM, SZCZEBLE PORYTOWANE ANTYPOŚLIZGOWE KOTWIONE DO ŚCIANY, PALE ZAKCPIESZCZANY PRZEZ UPADKIEM DO WYSOKOŚCI 2,50M, BARIERKA OCYNKOWANA, PRZYSTOSOWANA DO OCZOPLENIA, RAMA WYSUWNA DO WYŁAZU DACHOWEGO, MALOWANA PROSZKOWO, KOLOR RAL 7016

WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

SP4	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**1500**
	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**1000**
	WYSIĘGNIĘCIE	Ha [mm]	**22**
Szt.	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**-**
4	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**-**
	materiał		**aluminium**
	kolor		**RAL 7016**
	sposób otwierania		**N/A**
	ilość siłowników		**N/A**
	typ siłownika		**N/A**
	ilość - przejść		**N/A**

SP5	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**1500**
	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**1000**
	WYSIĘGNIĘCIE	Ha [mm]	**22**
Szt.	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**-**
5	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**-**
	materiał		**aluminium**
	kolor		**RAL 7016**
	sposób otwierania		**N/A**
	ilość siłowników		**N/A**
	typ siłownika		**N/A**
	ilość - przejść		**N/A**

SP6	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**1700**
	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**1200**
	WYSIĘGNIĘCIE	Ha [mm]	**12**
Szt.	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**-**
6	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**-**
	materiał		**aluminium**
	kolor		**RAL 7016**
	sposób otwierania		**N/A**
	ilość siłowników		**N/A**
	typ siłownika		**N/A**
	ilość - przejść		**N/A**

SP7	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**1500**
	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**1000**
	WYSIĘGNIĘCIE	Ha [mm]	**12**
Szt.	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**-**
7	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**-**
	materiał		**aluminium**
	kolor		**RAL 7016**
	sposób otwierania		**N/A**
	ilość siłowników		**N/A**
	typ siłownika		**N/A**
	ilość - przejść		**N/A**



UWAGI:

WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA ALUMINIOWA
WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA
WYCIERACZKA WYKONANA Z PROFILI ALUMINIOWYCH ŁĄCZONYCH ŁĄCZNIKAMI PVC LUB LINKĄ STALOWĄ, WKŁAD SZCZOTKOWY.
WYCIERACZKA WYKONANA Z PROFILI ALUMINIOWYCH ŁĄCZONYCH ŁĄCZNIKAMI PVC LUB LINKĄ STALOWĄ, WKŁAD SZCZOTKOWY.
WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA ALUMINIOWA, WYCIERACZKA WYKONANA Z PROFILI ALUMINIOWYCH ŁĄCZONYCH ŁĄCZNIKAMI PVC LUB LINKĄ STALOWĄ, WKŁAD WYPUSZCZALNY, KORYTKO W POSADZCE GŁ. 50 MM, WYCIERACZKA WYKONANA Z PROFILI ALUMINIOWYCH ŁĄCZONYCH ŁĄCZNIKAMI PVC LUB LINKĄ STALOWĄ, WKŁAD WYPUSZCZALNY, KORYTKO W POSADZCE GŁ. 50 MM, WYCIERACZKA WYKONANA Z PROFILI ALUMINIOWYCH ŁĄCZONYCH ŁĄCZNIKAMI PVC LUB LINKĄ STALOWĄ, WKŁAD WYPUSZCZALNY, KORYTKO W POSADZCE GŁ. 50 MM, WYCIERACZKA WYKONANA Z PROFILI ALUMINIOWYCH ŁĄCZONYCH ŁĄCZNIKAMI PVC LUB LINKĄ STALOWĄ, WKŁAD WYPUSZCZALNY, KORYTKO W POSADZCE GŁ. 50 MM, WYCIERACZKA WYKONANA Z PROFILI ALUMINIOWYCH ŁĄCZONYCH ŁĄCZNIKAMI PVC LUB LINKĄ STALOWĄ, WKŁAD WYPUSZCZALNY, KORYTKO W POSADZCE GŁ. 50 MM, WYCIERACZKA WYKONANA Z PROFILI ALUMINIOWYCH ŁĄCZONYCH ŁĄCZNIKAMI PVC LUB LINKĄ STALOWĄ, WKŁAD WYPUSZCZALNY, KORYTKO W POSADZCE GŁ. 50 MM, WYCIERACZKA WYKONANA Z PROFILI ALUMINIOWYCH ŁĄCZONYCH ŁĄCZNIKAMI PVC LUB LINKĄ STALOWĄ, WKŁAD WYPUSZCZALNY, KORYTKO W POSADZCE GŁ. 50 MM, WYCIERACZKA WYKONANA Z PROFILI ALUMINIOWYCH ŁĄCZONYCH ŁĄCZNIKAMI PVC LUB LINKĄ STALOWĄ, WKŁAD WYPUSZCZALNY, KOLOR RAL 7016

OGRANICZNIK PARKINGOWY

SP8	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**150**
	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**1800**
	WYSIĘGNIĘCIE	Ha [mm]	**150**
Szt.	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**n/A**
8	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**n/A**
	materiał		**guma**
	kolor		**czarny**
	sposób otwierania		**N/A**
	ilość siłowników		**N/A**
	typ siłownika		**N/A**
	ilość - przejść		**N/A**



UWAGI:

OGRANICZNIK PARKINGOWY, GUMOWY,
KOLOR CZARNY, WYSOKOŚĆ 150M,
MOCOWANIE DO ASFALTU,
OZNACZONY OWICIONOWAĆ ŻÓŁTA TAŚMA ODBLASKOWA,

BRAMA GARAŻOWA

SP9	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**5100**
	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**3200**
	WYSIĘGNIĘCIE	Ha [mm]	**1210**
Szt.	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**2600**
1	WYSIĘGNIĘCIE	Ha [mm]	**1000**
	kolor		**RAL 7016**
	sposób otwierania		**n/A**
	ilość siłowników		**1szt**
	typ siłownika		**n/A**
	ilość - przejść		**N/A**



UWAGI:

BRAMA GARAŻOWA WOLOWNA
BRAMA SEKCYJNA, WYKONANA W SWETLE PRZEJAZDU
KASETA WYSOKOŚCIOWA W NAŚWIETLU, ELEKTRONIA Z ELEMACJĄ CEGLIANĄ,
WYMIARY KASETY 4514X2531 CM
KOLOR RAL 7016
MOŻLIWOŚĆ OTERWANIA ZDALNEGO ZA POMOCĄ PILOTA
OTWIERANIE AWARYJNE NA WYPADEK PÓŻARU, WYPOŁYWACA
ZASILANIE ELEKTRYCZNE 230V
BRAMA WYPOSAŻONA W CZUJNIKI/ROLKI
/Zgodnie z projektem branży elektrycznej i teletechnicznej/

BRAMKI OBROTOWE, KONTROLI DOSTĘPU

SP10	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**-**
	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**-**
	WYSIĘGNIĘCIE	Ha [mm]	**1000**
Szt.	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**-**
9	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**-**
	materiał		**-**
	kolor		**RAL 7016**
	sposób otwierania		**n/A**
	ilość siłowników		**n/A**
	typ siłownika		**n/A**
	ilość - przejść		**N/A**



UWAGI:

OBROTOWE BRAMKI KONTROLI DOSTĘPU
WYSOKOŚĆ OBUDOWY MINIMUM 1000 MM, SZ. 380 CM, WYSOKOŚĆ 1000CM,
DAX PRZEJŚCIA O SZERWOKOŚCI MIN. 50 CM,
PRZEJŚCIE DOSTĘPNE NA WYPADEK EWAKUACJI I TRANSPORTU
ZASILANIE ELEKTRYCZNE 230V, ZABEZPIECZENIE,
SWKŁZ PRZEJŚCIA MIN. 130 CM
DRZWI SŁUWAĆ, SZYBA ZEPSOŁOWA, BEZPIECZNA, HARTOWANA,
KOLOR OKŁĘDZI RAL 7016,

DRZWICZKI REWIZYJNE

SP11	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**500**
	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**140**
	WYSIĘGNIĘCIE	Ha [mm]	**400**
Szt.	SZEROKOŚĆ	Sz [mm]	**400**
6	WYSOKOŚĆ	Wy [mm]	**140**
	materiał		**stal**
	kolor		**malowalny proszkowo RAL 9002**
	sposób otwierania		**lewe**
	ilość siłowników		**N/A**
	typ siłownika		**N/A**
	ilość - przejść		**N/A**



UWAGI:

DRZWICZKI REWIZYJNE DO SZACHTÓW
WYMIARY WŁAZU: CM, WYMIARY W ŚWIETLE SAYTA CM,
SPOD DRZWICZKI: MIN WYSOKOŚCI 130 CM DO POZIOMU POSADZKI,
STALOWE, MALOWANE
CZARNY MATOWY, PROSZKOWO KOLOR RAL 9005,
ZAMKI ZATRZASKOWE
CORPORNOŚĆ DOŚNOMA: DI 60

± 0,00 = 48,51 m npm

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkiem bazie zakresaji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie wymiary i ewidulcji należy sprawdzić na budowie.

1 0,5m 1m 5m 7,5m

RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INDYWIDUALNYCH
KOD PROJEKTU: A_278 IPN

INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

ADRES:
BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE
dz. nr 67/21, obręb: nr 0006 ; jednostka ewidencyjna: 046301_1, Miasto Bydgoszcz

INWESTOR:
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wolska 7
02-675 warszawa

podczaszy | pracownia architektury
ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków
tel. 012 6308710, fax. 012 6308711
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Łukasz Podczaszy
(Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. Rz/K-8/08)

OPRACOWANIE:
mgr inż. arch. Marcin Konopka
mgr inż. arch. Justyna Moskal
mgr inż. arch. Bartłomiej Szymańczuk
inż. arch. Izabela Pietras

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Łukasz Gromadziński
(Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. MPOKA/53/2016)

DATA:	FORMAT:	SKALA:	REWIZJA:	NR RYS:	KREŚLIŁ:
02.2018	297X1052	1:100	Z7		BS