

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń budynku przy ul. Szewskiej 2 - w branży budowlanej - roboty remontowo-konserwacyjne branży budowlanej
ADRES INWESTYCJI : ul. Szewska 2, 20-086 Lublin
INWESTOR : INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ADRES INWESTORA : ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : Sekocenbud II kw. 2018 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, M, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$, $M+Z(M)$, $S+Kp(S)+Z(S)$)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty remontowo-konserwacyjne						
1.1	Remont pom. IIIp						
1.1.1	Roboty rozbiórkowe						
1.1.2	Wymiana posadzek						
1.1.3	Roboty murarskie, tynkowe						
1.1.4	Malowanie						
1.1.5	Odboje						
1.1.6	Wymiana stolarki drzwiowej						
1.1.7	Wymiana okien IIIp						
1.2	Wymiana okien klatki schodowej						
1.3	Remont WC IIIp						
1.3.1	Roboty rozbiórkowe						
1.3.2	Okładziny ścian i podłóg						
1.3.3	Okładziny z płyt gk						
1.3.4	Roboty malarskie						
1.3.5	Wyposażenie						
1.4	Remont WC IIp						
1.4.1	Roboty rozbiórkowe						
1.4.2	Okładziny ścian i podłóg						
1.4.3	Wymiana stolarki drzwiowej						
1.4.4	Roboty malarskie						
1.4.5	Wyposażenie						
1.5	Remont WC Ip						
1.5.1	Roboty rozbiórkowe						
1.5.2	Okładziny ścian i podłóg						
1.5.3	Wymiana stolarki drzwiowej						
1.5.4	Roboty malarskie						
1.5.5	Wyposażenie						
1.6	Remont WC parteru						
1.6.1	Roboty rozbiórkowe						
1.6.2	Okładziny ścian i podłóg						
1.6.3	Ślusarka i stolarka drzwiowa						
1.6.4	Roboty malarskie						
1.6.5	Wyposażenie						
1.7	Remont WC piwnic						
1.7.1	Roboty rozbiórkowe						
1.7.2	Okładziny ścian i podłóg						
1.7.3	Roboty malarskie						
1.7.4	Wyposażenie						
1.8	Wymiana okien połaciowych						
1.9	Docieplenie stropów IIIp						
1.10	Wymiana stolarki drzwiowej						
1.11	Wymiana posadzek na wykładzinę PCW - IIp						
1.11.1	Roboty rozbiórkowe						
1							
1.11.2	Układanie wykładziny PCW						
2							
1.11.3	Malowanie						
3							
1.11.4	Odboje						
4							
1.12	Wymiana posadzek na wykładzinę PCW - Ip						
1.12.1	Roboty rozbiórkowe						
1							

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.12. 2	Układanie wykładziny PCW						
1.12. 3	Malowanie						
1.12. 4	Odboje						
1.13	Parter						
1.13. 1	Roboty rozbiórkowe						
1.13. 2	Okładziny podłóg						
1.13. 3	Malowanie						
1.14	Piwnice						
1.14. 1	Malowanie						
1.15	Klatka schodowa						
1.15. 1	Elementy drewniane klatki schodowej						
1.15. 2	Okładziny podłóg podestów i spoczników						
1.16	Wejście do budynku						
1.16. 1	Okładziny podłóg						
1.16. 2	Pokrycie daszku nad wejściem do budynku						
1.16. 3	Konstrukcja daszku wejściowego						
1.17	Remont dachu						
1.17. 1	Obróbki kominów						
1.17. 2	Malowanie dachu						
1.18	Remont muru i ogrodzenia						
1.19	Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych						
1.20	Roboty towarzyszące						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 287	Roboty remontowo-konserwacyjne					
1.1	1 - 41	Remont pom. IIIp					
1.1.1	1 - 7	Roboty rozbiórkowe					
1.1.2	8 - 15	Wymiana posadzek					
1.1.3	16 - 22	Roboty murarskie, tynkowe					
1.1.4	23 - 33	Malowanie					
1.1.5	34 - 35	Odboje					
1.1.6	36 - 39	Wymiana stolarki drzwiowej					
1.1.7	40 - 41	Wymiana okien IIIp					

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	42 - 43	Wymiana okien klatki schodowej					
1.3	44 - 73	Remont WC IIIp					
1.3.1	44 - 47	Roboty rozbiórkowe					
1.3.2	48 - 55	Okładziny ścian i podłóg					
1.3.3	56 - 58	Okładziny z płyt gk					
1.3.4	59 - 68	Roboty malarskie					
1.3.5	69 - 73	Wypożyczenie					
1.4	74 - 97	Remont WC IIp					
1.4.1	74 - 76	Roboty rozbiórkowe					
1.4.2	77 - 83	Okładziny ścian i podłóg					
1.4.3	84 - 85	Wymiana stolarki drzwiowej					
1.4.4	86 - 92	Roboty malarskie					
1.4.5	93 - 97	Wypożyczenie					
1.5	98 - 122	Remont WC Ip					
1.5.1	98 - 100	Roboty rozbiórkowe					
1.5.2	101 - 107	Okładziny ścian i podłóg					
1.5.3	108 - 109	Wymiana stolarki drzwiowej					
1.5.4	110 - 117	Roboty malarskie					
1.5.5	118 - 122	Wypożyczenie					
1.6	123 - 152	Remont WC parteru					
1.6.1	123 - 127	Roboty rozbiórkowe					
1.6.2	128 - 136	Okładziny ścian i podłóg					
1.6.3	137 - 139	Ślusarka i stolarka drzwiowa					
1.6.4	140 - 147	Roboty malarskie					
1.6.5	148 - 152	Wypożyczenie					
1.7	153 - 177	Remont WC piwnic					
1.7.1	153 - 156	Roboty rozbiórkowe					
1.7.2	157 - 164	Okładziny ścian i podłóg					
1.7.3	165 - 172	Roboty malarskie					
1.7.4	173 - 177	Wypożyczenie					
1.8	178 - 181	Wymiana okien połaciowych					
1.9	182 - 183	Docieplenie stropów IIIp					
1.10	184 - 186	Wymiana stolarki drzwiowej					
1.11	187 - 204	Wymiana posadzek na wykładzinę PCW - IIp					
1.11.1	187 - 189	Roboty rozbiórkowe					
1.11.2	190 - 193	Układanie wykładziny PCW					
1.11.3	194 - 202	Malowanie					
1.11.4	203 - 204	Odboje					
1.12	205 - 220	Wymiana posadzek na wykładzinę PCW - Ip					
1.12.1	205 - 207	Roboty rozbiórkowe					
1.12.2	208 - 211	Układanie wykładziny PCW					
1.12.3	212 - 219	Malowanie					
1.12.4	220 - 220	Odboje					
1.13	221 - 231	Parter					
1.13.1	221 - 221	Roboty rozbiórkowe					
1.13.2	222 - 223	Okładziny podłóg					
1.13.3	224 - 231	Malowanie					
1.14	232 - 239	Piwnice					
1.14.1	232 - 239	Malowanie					
1.15	240 - 245	Klatka schodowa					
1.15.1	240 - 242	Elementy drewniane klatki schodowej					
1.15.2	243 - 245	Okładziny podłóg podestów i spocz- ników					

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1.16	246 - 255	Wejście do budynku					
1.16.1	246 - 247	Okładziny podłóg					
1.16.2	248 - 254	Pokrycie daszku nad wejściem do bu- dynku					
1.16.3	255 - 255	Konstrukcja daszku wejściowego					
1.17	256 - 260	Remont dachu					
1.17.1	256 - 258	Obróbki kominów					
1.17.2	259 - 260	Malowanie dachu					
1.18	261 - 285	Remont muru i ogrodzenia					
1.19	286 - 286	Wywóz gruzu i materiałów rozbiórk- owych					
1.20	287 - 287	Roboty towarzyszące					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty remontowo-konserwacyjne			
1.1			Remont pom. IIIp			
1.1.1			Roboty rozbiórkowe			
1	d.1. kalk. 1.1 własna	ST-B	Wynoszenie, wnoszenie, przesuwanie mebli, demontaż, zabezpieczenie, montaż włączników i gniazd na czas prowadzenia prac'	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
2	KNR 4- d.1. 01 0348- 1.1 02	ST-B	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			0.6*2.8*5	m ²	8.40	
					RAZEM	8.40
3	KNR 4- d.1. 01 0348- 1.1 03	ST-B	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			<306/307> 1.42*2.5	m ²	3.55	
					RAZEM	3.55
4	KNR 9- d.1. 29 0103- 1.1 04	ST-B	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza, wraz z demontażem ościeznicy i skrzydeł	m ²		
			<309/310> 2.8*5.32-2.71*1.37*0.5	m ²	13.04	
			<303/311> 1.7*2.8	m ²	4.76	
					RAZEM	17.80
5	KNR 4- d.1. 01 0819- 1.1 15	ST-B	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
			<307> (2.34+1.9)*2*2.0	m ²	16.96	
					RAZEM	16.96
6	KNR 4- d.1. 01 0811- 1.1 07	ST-B	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie	m ²		
			<307> (2.34*1.9)	m ²	4.45	
					RAZEM	4.45
7	KNR 4- d.1. 01 0354- 1.1 09	ST-B	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
			<308/309> 1	szt.	1.00	
			<306/307> 1	szt.	1.00	
			<309/310> 1	szt.	1.00	
			<303/311> 1	szt.	1.00	
					RAZEM	4.00
1.1.2			Wymiana posadzek			
8	KNR 4- d.1. 01 0804- 1.2 01	ST-B	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu - po rozebranych ościeżnicach	miejs c.		
			4	miejs c.	4.00	
					RAZEM	4.00
9	KNR 4- d.1. 01 0804- 1.2 05	ST-B	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
			68	m	68.00	
					RAZEM	68.00

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR 4- d.1. 01 0207- 1.2 01	ST-B	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłóżach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
			49	m	49.00	
					RAZEM	49.00
11	KNR 4- d.1. 01 0818- 1.2 05	ST-B	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dywanowych, wraz z cokółami, z resztkami kleju	m ²		
			<302> 3.65*(0.89+1.69)	m ²	9.42	
			<303> 13.54*1.7+3.7*0.37+0.33*1.75	m ²	24.96	
			<306> 4.12*5.32-1.65*3.4	m ²	16.31	
			<308> 3.57*5.32	m ²	18.99	
			<309> 2.88*5.32	m ²	15.32	
			<310> 3.76*5.32	m ²	20.00	
			<312> 1.7*1.63	m ²	2.77	
			<311> 3.18*5.71-1.7*1.78	m ²	15.13	
			<313> 3.46*3.89	m ²	13.46	
			<314> 3.23*3.89-0.52*0.41-0.39*1.77	m ²	11.66	
			<315> 3.15*3.89-0.44*0.61	m ²	11.99	
			<316> 3.47*3.89	m ²	13.50	
					RAZEM	173.51
12	NNRNK d.1. B 202 1.2 1134-01	ST-B	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
			<302> 3.65*(0.89+1.69)	m ²	9.42	
			<303> 13.54*1.7+3.7*0.37+0.33*1.75	m ²	24.96	
			<306> 4.12*5.32-1.65*3.4	m ²	16.31	
			<308> 3.57*5.32	m ²	18.99	
			<309> 2.88*5.32+5.32*0.08	m ²	15.75	
			<310> 3.76*5.32	m ²	20.00	
			<312> 1.7*1.63	m ²	2.77	
			<311> 3.18*5.71-1.7*1.78	m ²	15.13	
			<313> 3.46*3.89	m ²	13.46	
			<314> 3.23*3.89-0.52*0.41-0.39*1.77	m ²	11.66	
			<315> 3.15*3.89-0.44*0.61	m ²	11.99	
			<316> 3.47*3.89	m ²	13.50	
			<307> (2.34*1.9)	m ²	4.45	
			cokoły:			
			<302> (3.65+(0.89+1.69))*2*0.15	m ²	1.87	
			<303> (13.54+1.7+0.37)*2*0.15	m ²	4.68	
			<306> (4.12+5.32)*2*0.15	m ²	2.83	
			<308> (3.57+5.32)*2*0.15	m ²	2.67	
			<309> (2.88+5.32)*2*0.15-5.32*0.15	m ²	1.66	
			<310> (3.76+5.32)*2*0.15-5.32*0.15	m ²	1.93	
			<312> (1.7+1.63)*2*0.15	m ²	1.00	
			<311> (3.18+5.71)*2*0.15	m ²	2.67	
			<313> (3.46+3.89)*2*0.15	m ²	2.21	
			<314> (3.23+3.89)*2*0.15	m ²	2.14	
			<315> (3.15+3.89)*2*0.15	m ²	2.11	
			<316> (3.47+3.89)*2*0.15	m ²	2.21	
			<307> (2.34+1.9)*2*0.15	m ²	1.27	
					RAZEM	207.64
13	NNRNK d.1. B 202 1.2 1130-02 1130-03	ST-B	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2, z naprawą podłoża, rys, pęknięć	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.8	m ²	4.00	
					RAZEM	4.00
14	KNR 2- d.1. 02 1112- 1.2 05	ST-B	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczne, obiektowe, z wywinieciem na ściany cokołu wys. 15 cm poz.12	m ² m ²	 207.64	
					RAZEM	207.64
15	KNR 2- d.1. 02 1112- 1.2 09	ST-B	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.12	m ² m ²	 207.64	
					RAZEM	207.64
1.1.			Roboty murarskie, tynkowe			
3						
16	KNR 4- d.1. 01 0326- 1.3 01	ST-B	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 48	m m	 48.00	
					RAZEM	48.00
17	KNR 4- d.1. 01 0303- 1.3 01	ST-B	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej <307> (2.34*1.9)	m ² m ²	 4.45	
					RAZEM	4.45
18	KNR 4- d.1. 01 0711- 1.3 02	ST-B	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) <308/309> 1.05*2.05*2	m ² m ²	 4.31	
					RAZEM	4.31
19	KNR 4- d.1. 01 0711- 1.3 03	ST-B	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) <307> (2.34+1.9)*2*2.0	m ² m ²	 16.96	
					RAZEM	16.96
20	KNR 4- d.1. 01 0705- 1.3 01 analogia	ST-B	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami - po rozebranych ściankach 2.7*3*2+1.4+1.7+5.8	m m	 25.10	
					RAZEM	25.10
21	KNR 2- d.1. 02 0815- 1.3 04	ST-B	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych <307> (2.34+1.9)*2*2.0 (2.7*3*2+1.4+1.7+5.8)*0.15	m ² m ² m ²	 16.96 3.77	
					RAZEM	20.73
22	NNRNK d.1. B 202 1.3 0837-04 kalk. własna	ST-B	Uzupełnienie licowania ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej - wraz z przygotowaniem - fartuch z glazury w pom. socjalnym 2.6*2.0	m ² m ²	 5.20	
					RAZEM	5.20
1.1.			Malowanie			
4						

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNR 9- d.1. 29 0105- 1.4 01	ST-B	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m ² - okładzina pojedyncza (0.8+1.4)*2*0.5*12	m ² m ²	 26.40	
					RAZEM	26.40
24	KNR-W d.1. 2-02 1.4 2004-07	ST-B	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - wykonanie rozglifienia otworów okien dachowych (0.8+1.4)*2*0.5*12	m ² m ²	 26.40	
					RAZEM	26.40
25	kalk. d.1. 1.4 własna	ST-B	Wynoszenie, wnoszenie, przesuwanie mebli, demontaż, zabezpieczenie, montaż włączników i gniazd na czas prowadzenia prac' 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
26	KNR 4- d.1. 01 1204- 1.4 08	ST-B	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany <302> (3.65+(0.89+1.69))*2*2.8 <303> (13.54+1.7+0.37)*2*2.8 <306> (4.12+5.32)*2*2.8 <308> (3.57+5.32)*2*2.8 <309> (2.88+5.32)*2*2.8 <310> (3.76+5.32)*2*2.8 <312> (1.7+1.63)*2*2.8 <311> (3.18+5.71)*2*2.8 <313> (3.46+3.89)*2*2.8 <314> (3.23+3.89)*2*2.8 <315> (3.15+3.89)*2*2.8 <316> (3.47+3.89)*2*2.8 <307> (2.34+1.9)*2*2.8 <301 przedsiónek przy windzie> (1.57+2*2.57)*2.8	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 34.89 87.42 52.86 49.78 45.92 50.85 18.65 49.78 41.16 39.87 39.42 41.22 23.74 18.79	
					RAZEM	594.35
27	KNR 4- d.1. 01 1204- 1.4 08	ST-B	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit <302> 3.65*(0.89+1.69) <303> 13.54*1.7+3.7*0.37+0.33*1.75 <306> 4.12*5.32-1.65*3.4 <308> 3.57*5.32 <309> 2.88*5.32+5.32*0.08 <310> 3.76*5.32 <312> 1.7*1.63 <311> 3.18*5.71-1.7*1.78 <313> 3.46*3.89 <314> 3.23*3.89-0.52*0.41-0.39*1.77 <315> 3.15*3.89-0.44*0.61 <316> 3.47*3.89 <307> (2.34*1.9) <301 przedsiónek przy windzie> 1.57*2.57	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 9.42 24.96 16.31 18.99 15.75 20.00 2.77 15.13 13.46 11.66 11.99 13.50 4.45 4.03	
					RAZEM	182.42
28	KNR 4- d.1. 01 1204- 1.4 02	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.26	m ² m ²	 594.35	
					RAZEM	594.35

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4- d.1. 01 1204- 1.4 01	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów poz.27	m ² m ²	 182.42	
					RAZEM	182.42
30	KNR-W d.1. 4-01 1.4 1216-01	ST-B	Zabezpieczenie podłóg folią, drzwi, okien, czujek ppoż i innych poz.27 12	m ² m ² m ²	 182.42 12.00	
					RAZEM	194.42
31	KNR 4- d.1. 01 0354- 1.4 13 analogia	ST-B	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 11	szt. szt.	 11.00	
					RAZEM	11.00
32	KNR 4- d.1. 01 0322- 1.4 02 analogia	ST-B	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 11	szt. szt.	 11.00	
					RAZEM	11.00
33	KNR 9 d.1. 0402-01 1.4 analogia	ST-B	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynko- wych - ANALOGIA - demontaż i ponowny montaż gniazd na czas remon- tu 7	szt. szt.	 7.00	
					RAZEM	7.00
1.1.	5		Odboje			
34	kalk. d.1. 1.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż odbojnic ściennych szer. 30 cm, gr. min. 2,5 mm, z ży- wic winylowo-akrylowych, mocowanych poprzez klejenie, kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem 3.8*2*2	m m	 15.20	
					RAZEM	15.20
35	kalk. d.1. 1.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż ochronnych narożników aluminiowych 40x40x2 mm dł. 2,0 m na narożach ścian 2*1	m m	 2.00	
					RAZEM	2.00
1.1.	6		Wymiana stolarki drzwiowej			
36	KNR 4- d.1. 01 0804- 1.6 01	ST-B	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu - po rozebranych ościeżnicach 12	miejs c. miejs c.	 12.00	
					RAZEM	12.00
37	KNR 4- d.1. 01 0354- 1.6 09	ST-B	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 12	szt. szt.	 12.00	
					RAZEM	12.00
38	KNR 4- d.1. 01 0320- 1.6 02	ST-B	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia- nach z cegieł 12*1.05*2.05	m ² m ²	 25.83	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	25.83
39	KNR 2- d.1. 02 1017- 1.6 03	ST-B	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone, do WC z samozamykaczem (2 szt.) 12*0.9*2.0	m ² m ²	21.60	
					RAZEM	21.60
1.1.			Wymiana okien IIIp			
40	KNR 0- d.1. 19 0929- 1.7 02	ST-B	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodelne drewniane o pow. do 0.6 m2 - wg projektu, okna łukowe, drewniane, mahoń, ze szprosami 1.0*0.51*11	m ² m ²	5.61	
					RAZEM	5.61
41	KNR 4- d.1. 01 1210- 1.7 08	ST-B	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - podokienniki wraz z reperacją i szpachlowaniem 1.2*0.65*11	m ² m ²	8.58	
					RAZEM	8.58
1.2			Wymiana okien klatki schodowej			
42	KNR 0- d.1. 19 0929- 2 09	ST-B	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane drewniane - wg projektu, drewniane, mahoń, ze szprosami 1.7*0.8 1.7*1.65*2 1.7*1.8	m ² m ² m ² m ²	1.36 5.61 3.06	
					RAZEM	10.03
43	KNR 4- d.1. 01 1210- 2 08	ST-B	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - podokienniki wraz z reperacją i szpachlowaniem 1.9*0.65*4	m ² m ²	4.94	
					RAZEM	4.94
1.3			Remont WC IIIp			
1.3.			Roboty rozbiórkowe			
44	KNR 4- d.1. 01 0348- 3.1 02	ST-B	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej, wraz z tynkiem, glazurą (1.3+0.9*2+0.07)*2.1	m ² m ²	6.66	
					RAZEM	6.66
45	KNR 4- d.1. 01 0819- 3.1 15	ST-B	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2.94+2.4)*2*2.0 (0.94+1.51)*2*2.1 (1.53+1.51)*2*2.0	m ² m ² m ² m ²	21.36 10.29 12.16	
					RAZEM	43.81
46	KNR 4- d.1. 01 0811- 3.1 07	ST-B	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie 1.84*1.31 2.4*2.94 1.53*1.51 0.94*1.51	m ² m ² m ² m ²	2.41 7.06 2.31 1.42	
					RAZEM	13.20
47	KNR 4- d.1. 01 0354- 3.1 09	ST-B	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
1.3. 2			Okładziny ścian i podłóg			
48 d.1. 3.2	KNR 0- 39 0114- 02	ST-B	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne wykonywane płynną folią ręcznie systemowym preparatem gruntującym <posadzki> poz.46 <taśmy> poz.49*0.15	m ² m ² m ²	 13.20 4.19	
					RAZEM	17.39
49 d.1. 3.2	KNR AT- 40 0417- 03 kalk. własna	ST-B	Uszczelnienie dylatacji taśmami klejnymi na masę uszczelniającą (folię w płynie) (1.84+1.31)*2 (2.4+2.94)*2 (1.53+1.51)*2 (0.94+1.51)*2	m m m m	 6.30 10.68 6.08 4.90	
					RAZEM	27.96
50 d.1. 3.2	KNR 0- 39 0115- 01 kalk. własna	ST-B	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią dwukrotnie uszczelniającą <jw. > poz.48	m ² m ²	 17.39	
					RAZEM	17.39
51 d.1. 3.2	NNRNK B 202 2805-06 kalk. własna	ST-B	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.46	m ² m ²	 13.20	
					RAZEM	13.20
52 d.1. 3.2	NNRNK B 202 0837-04 kalk. własna	ST-B	Wykonanie licowania ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 25x35 cm na zaprawie klejowej - wraz z przygotowaniem (2.94+2.4)*2*2.1 (0.94+1.51)*2*2.1 (1.53+1.51)*2*2.1	m ² m ² m ² m ²	 22.43 10.29 12.77	
					RAZEM	45.49
53 d.1. 3.2	kalk. własna	ST-B	Ściany na pełną wysokość pomieszczenia z płyt hpl z drzwiami do kabin 1.9*2.8+1.3*2.8	m ² m ²	 8.96	
					RAZEM	8.96
54 d.1. 3.2	KNR 4- 01 0310- 05 kalk. własna	ST-B	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów - z protokołem kominiarskim drożności kanałów 4.5	m m	 4.50	
					RAZEM	4.50

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.1. 3.2	KNR 4- 01 0310- 06 kalk. własna	ST-B	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 4.5	m m	 4.50	
					RAZEM	4.50
1.3. 3			Okladziny z płyt gk			
56 d.1. 3.3	KNR 9- 29 0108- 3.3 01	ST-B	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy po- wierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza 2.23*1.37 2.58*2.23	m ² m ² m ²	 3.06 5.75	
					RAZEM	8.81
57 d.1. 3.3	KNR-W 2-02 2005-03	ST-B	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud <i>Płyta gips. karton. wodo-ogniooch. gr. 12,5mm</i> 8.81	m ² m ²	 8.81	
					RAZEM	8.81
58 d.1. 3.3	KNR-W 2-02 2004-01	ST-B	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 <i>Płyta gips. karton. wodo-ogniooch. gr. 12,5mm</i> 2.8*0.6*2	m ² m ²	 3.36	
					RAZEM	3.36
1.3. 4			Roboty malarskie			
59 d.1. 3.4	NNR NK B 202 1134-02	ST-B	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pio- nowe i poziome - ściany (2.94+2.4)*2*(2.8-2.1) (0.94+1.51)*2*(2.8-2.1) (1.53+1.51)*2*(2.8-2.1)	m ² m ² m ² m ²	 7.48 3.43 4.26	
					RAZEM	15.17
60 d.1. 3.4	NNR NK B 202 1134-02	ST-B	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pio- nowe i poziome - sufity 2.23*1.37 2.58*2.23	m ² m ² m ²	 3.06 5.75	
					RAZEM	8.81
61 d.1. 3.4	KNR 4- 01 1204- 08	ST-B	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 22.03+8.81	m ² m ²	 30.84	
					RAZEM	30.84
62 d.1. 3.4	KNR 9- 29 0108- 3.4 01	ST-B	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy po- wierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza 1.84*1.31 2.4*2.94 1.53*1.51 0.94*1.51	m ² m ² m ² m ² m ²	 2.41 7.06 2.31 1.42	
					RAZEM	13.20
63 d.1. 3.4	KNR-W 2-02 2006-03	ST-B	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach me- talowych podwójnych podwieszonych <i>Płyta gips. karton. wodo-ogniooch. gr. 12,5mm</i> 1.84*1.31	m ² m ²	 2.41	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2.4*2.94 1.53*1.51 0.94*1.51	m ² m ² m ²	7.06 2.31 1.42	
					RAZEM	13.20
64	KNR 2- d.1. 02 1505- 3.4 05	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 1.84*1.31 2.4*2.94 1.53*1.51 0.94*1.51	m ² m ² m ² m ² m ²	 2.41 7.06 2.31 1.42	
					RAZEM	13.20
65	KNR 4- d.1. 01 1204- 3.4 02	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian poz.59	m ² m ²	 15.17	
					RAZEM	15.17
66	KNR 4- d.1. 01 1212- 3.4 19	ST-B	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 8*0.15*0.6*2	m ² m ²	 1.44	
					RAZEM	1.44
67	KNR 4- d.1. 01 1212- 3.4 28	ST-B	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1.5*2+3.15*2	m m	 9.30	
					RAZEM	9.30
68	KNR-W d.1. 4-01 3.4 1216-01	ST-B	Zabezpieczenie podłóg folią, drzwi, okien, lamperii, czujek instalacji ppoż, itp. poz.60 4	m ² m ² m ²	 8.81 4.00	
					RAZEM	12.81
1.3.			Wyposażenie			
5						
69	kalk. d.1. 3.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>suszarka do rąk chromowana</i> 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
70	kalk. d.1. 3.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>pojemnik na ręczniki papierowe chromowany</i> 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
71	kalk. d.1. 3.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>pojemnik na mydło chromowany</i> 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
72	kalk. d.1. 3.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>szczotka do WC chromowana ścienna</i> 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	d.1. kalk. 3.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>lustro wpuszczone w glazurę 60x80 cm</i>	kpl.		
			2	kpl.	2.00	
					RAZEM	2.00
1.4			Remont WC Ilp			
1.4.1			Roboty rozbiórkowe			
74	KNR 4- d.1. 01 0819- 4.1 15	ST-B	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
			(1.56+0.96)*2*2.1	m ²	10.58	
			(2.0+0.92)*2*2.1	m ²	12.26	
			(2.0+0.92)*2*2.1	m ²	12.26	
			(1.28+0.97)*2*2.1	m ²	9.45	
			(1.28+1.86)*2*2.1	m ²	13.19	
					RAZEM	57.74
75	KNR 4- d.1. 01 0811- 4.1 07	ST-B	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie	m ²		
			1.56*0.96	m ²	1.50	
			2.0*0.92	m ²	1.84	
			2.0*0.92	m ²	1.84	
			1.28*0.97	m ²	1.24	
			1.28*1.86	m ²	2.38	
					RAZEM	8.80
76	KNR 4- d.1. 01 0354- 4.1 09	ST-B	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
1.4.2			Okładziny ścian i podłóg			
77	KNR 0- d.1. 39 0114- 4.2 02	ST-B	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne wykonywane płynną folią ręcznie systemowym preparatem gruntującym	m ²		
			<posadzki> poz.75	m ²	8.80	
			<taśma> poz.78*0.15	m ²	4.13	
					RAZEM	12.93
78	KNR AT- d.1. 40 0417- 4.2 03 kalk. własna	ST-B	Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na masę uszczelniającą (folię w płynie)	m		
			(1.56+0.96)*2	m	5.04	
			(2.0+0.92)*2	m	5.84	
			(2.0+0.92)*2	m	5.84	
			(1.28+0.97)*2	m	4.50	
			(1.28+1.86)*2	m	6.28	
					RAZEM	27.50
79	KNR 0- d.1. 39 0115- 4.2 01 kalk. własna	ST-B	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią dwukrotnie uszczelniającą	m ²		
			<jw. > poz.77	m ²	12.93	
					RAZEM	12.93

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.1. 4.2	NNR NK B 202 2805-06 kalk. własna	ST-B	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.75	m ² m ²	 8.80	
					RAZEM	8.80
81 d.1. 4.2	NNR NK B 202 0837-05 kalk. własna	ST-B	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 25x35 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (1.56+0.96)*2*2.1 (2.0+0.92)*2*2.1 (2.0+0.92)*2*2.1 (1.28+0.97)*2*2.1 (1.28+1.86)*2*2.1	m ² m ² m ² m ² m ²	 10.58 12.26 12.26 9.45 13.19	
					RAZEM	57.74
82 d.1. 4.2	KNR 4- 01 0310- 05 kalk. własna	ST-B	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów - z protokołem kominarskim drożności kanałów 2.8*2+4.5	m m	 10.10	
					RAZEM	10.10
83 d.1. 4.2	KNR 4- 01 0310- 06 kalk. własna	ST-B	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 10.1	m m	 10.10	
					RAZEM	10.10
1.4. 3			Wymiana stolarki drzwiowej			
84 d.1. 4.3	KNR 4- 01 0320- 02	ST-B	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia- nach z cegieł 3*0.95*2.05	m ² m ²	 5.84	
					RAZEM	5.84
85 d.1. 4.3	KNR 2- 02 1017- 03	ST-B	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierz- chni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wy- kończone 3*0.8*2.0	m ² m ²	 4.80	
					RAZEM	4.80
1.4. 4			Roboty malarskie			
86 d.1. 4.4	NNR NK B 202 1134-02	ST-B	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pio- nowe i poziome - ściany (1.56+0.96)*2*(2.8-2.1) (2.0+0.92)*2*(2.8-2.1) (2.0+0.92)*2*(2.8-2.1) (1.28+0.97)*2*(2.8-2.1) (1.28+1.86)*2*(2.8-2.1)	m ² m ² m ² m ² m ²	 3.53 4.09 4.09 3.15 4.40	
					RAZEM	19.26

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87	KNR 4- d.1. 01 1204- 4.4 08	ST-B	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.86	m ² m ²	 19.26	
					RAZEM	19.26
88	KNR-W d.1. 2-02 4.4 2006-03	ST-B	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych <i>Płyta gips. karton. wodo-ogniooch. gr. 12,5mm</i> poz.77	m ² m ²	 12.93	
					RAZEM	12.93
89	KNR-W d.1. 2-02 4.4 2004-01	ST-B	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 <i>Płyta gips. karton. wodo-ogniooch. gr. 12,5mm</i> 2.8*0.6*2	m ² m ²	 3.36	
					RAZEM	3.36
90	KNR 2- d.1. 02 1505- 4.4 05	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.77	m ² m ²	 12.93	
					RAZEM	12.93
91	KNR 4- d.1. 01 1204- 4.4 02	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.86	m ² m ²	 19.26	
					RAZEM	19.26
92	KNR-W d.1. 4-01 4.4 1216-01	ST-B	Zabezpieczenie podłóg folią, drzwi, okien, lamperii, czujek instalacji ppoż, itp. 8.8 2	m ² m ² m ²	 8.80 2.00	
					RAZEM	10.80
1.4.			Wyposażenie			
5						
93	d.1. kalk. 4.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>suszarka do rąk chromowana</i> 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
94	d.1. kalk. 4.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>pojemnik na ręczniki papierowe chromowany</i> 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
95	d.1. kalk. 4.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>pojemnik na mydło chromowany</i> 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
96	d.1. kalk. 4.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>szczotka do WC chromowana ścienna</i> 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
97	d.1. kalk. 4.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>lustro wpuszczone w glazurę 60x80 cm</i> 2	kpl. kpl.	 2.00	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2.00
1.5			Remont WC Ip			
1.5.1			Roboty rozbiórkowe			
98	KNR 4- d.1. 01 0819- 5.1 15	ST-B	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1.1+1.73)*2*2.1 (0.94+2.07)*2*2.1 (1.53+1.17)*2*2.1 (1.93+2.56)*2*2.1	m ² m ² m ² m ²	 11.89 12.64 11.34 18.86	
					RAZEM	54.73
99	KNR 4- d.1. 01 0811- 5.1 07	ST-B	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie 1.1*1.73 0.94*2.07 1.53*1.17 1.93*2.56	m ² m ² m ² m ²	 1.90 1.95 1.79 4.94	
					RAZEM	10.58
100	KNR 4- d.1. 01 0354- 5.1 09	ST-B	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
1.5.2			Okładziny ścian i podłóg			
101	KNR 0- d.1. 39 0114- 5.2 02	ST-B	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne wykonywane płynną folią ręcznie systemowym preparatem gruntującym <posadzki> poz.99 <taśma> poz.102*0.15	m ² m ² m ²	 10.58 3.91	
					RAZEM	14.49
102	KNR AT- d.1. 40 0417- 5.2 03 kalk. własna	ST-B	Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na masę uszczelniającą (folię w płynie) (1.1+1.73)*2 (0.94+2.07)*2 (1.53+1.17)*2 (1.93+2.56)*2	m m m m	 5.66 6.02 5.40 8.98	
					RAZEM	26.06
103	KNR 0- d.1. 39 0115- 5.2 01 kalk. własna	ST-B	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią dwukrotnie uszczelniającą <jw. > poz.99	m ² m ²	 10.58	
					RAZEM	10.58
104	NNR NK d.1. B 202 5.2 2805-06 kalk. własna	ST-B	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.99	m ² m ²	 10.58	
					RAZEM	10.58

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105	NNR NK d.1. B 202 5.2 0837-04 kalk. własna	ST-B	Wykonanie licowania ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 25x35 cm na zaprawie klejowej - wraz z przygotowaniem	m ²		
			(1.1+1.73)*2*2.1	m ²	11.89	
			(0.94+2.07)*2*2.1	m ²	12.64	
			(1.53+1.17)*2*2.1	m ²	11.34	
			(1.93+2.56)*2*2.1	m ²	18.86	
					RAZEM	54.73
106	KNR 4- d.1. 01 0310- 5.2 05 kalk. własna	ST-B	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów - z protokołem kominarskim drożności kanałów	m		
			(3.2*3+4.5)*2	m	28.20	
					RAZEM	28.20
107	KNR 4- d.1. 01 0310- 5.2 06 kalk. własna	ST-B	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
			14.1*2	m	28.20	
					RAZEM	28.20
1.5.			Wymiana stolarki drzwiowej			
3						
108	KNR 4- d.1. 01 0320- 5.3 02	ST-B	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
			2*0.95*2.05	m ²	3.90	
			2*1.05*2.05	m ²	4.31	
					RAZEM	8.21
109	KNR 2- d.1. 02 1017- 5.3 03	ST-B	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m ² fabrycznie wykończone, 2 samozamykacze	m ²		
			2*0.8*2.0	m ²	3.20	
			2*0.9*2.0	m ²	3.60	
					RAZEM	6.80
1.5.			Roboty malarskie			
4						
110	NNR NK d.1. B 202 5.4 1134-02	ST-B	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i poziome - ściany	m ²		
			(1.1+1.73)*2*(2.8-2.1)	m ²	3.96	
			(0.94+2.07)*2*(2.8-2.1)	m ²	4.21	
			(1.53+1.17)*2*(2.8-2.1)	m ²	3.78	
			(1.93+2.56)*2*(2.8-2.1)	m ²	6.29	
					RAZEM	18.24
111	NNR NK d.1. B 202 5.4 1134-02	ST-B	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i poziome - sufity	m ²		
			1.1*1.73	m ²	1.90	
			0.94*2.07	m ²	1.95	
			1.53*1.17	m ²	1.79	
			1.93*2.56	m ²	4.94	
					RAZEM	10.58

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112	KNR 4- d.1. 01 1204- 5.4 08	ST-B	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.110	m ² m ²	 18.24	
					RAZEM	18.24
113	KNR-W d.1. 2-02 5.4 2006-03	ST-B	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych <i>Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm</i> poz.111	m ² m ²	 10.58	
					RAZEM	10.58
114	KNR-W d.1. 2-02 5.4 2004-01	ST-B	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 <i>Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm</i> 2.8*0.6*2	m ² m ²	 3.36	
					RAZEM	3.36
115	KNR 2- d.1. 02 1505- 5.4 05	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.111	m ² m ²	 10.58	
					RAZEM	10.58
116	KNR 4- d.1. 01 1204- 5.4 02	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.110	m ² m ²	 18.24	
					RAZEM	18.24
117	KNR-W d.1. 4-01 5.4 1216-01	ST-B	Zabezpieczenie podłóg folią, drzwi, okien, lamperii, czujek instalacji ppoż, itp. poz.111 4	m ² m ² m ²	 10.58 4.00	
					RAZEM	14.58
1.5.			Wyposażenie			
5						
118	d.1. kalk. 5.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>suszarka do rąk chromowana</i> 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
119	d.1. kalk. 5.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>pojemnik na ręczniki papierowe chromowany</i> 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
120	d.1. kalk. 5.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>pojemnik na mydło chromowany</i> 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
121	d.1. kalk. 5.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>szczotka do WC chromowana ścienna</i> 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
122	d.1. kalk. 5.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>lustro wpuszczone w glazurę 60x80 cm</i> 2	kpl. kpl.	 2.00	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2.00
1.6			Remont WC parteru			
1.6.1			Roboty rozbiórkowe			
123	KNR 4- d.1. 01 0348- 6.1 02	ST-B	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej, wraz z tynkiem, glazurą (2.04+1.5)*2.8	m ² m ²	 9.91	
					RAZEM	9.91
124	KNR 4- d.1. 01 0348- 6.1 03	ST-B	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.05*2.1	m ² m ²	 2.21	
					RAZEM	2.21
125	KNR 4- d.1. 01 0819- 6.1 15	ST-B	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1.69+3.0+1.69+0.94)*2.0	m ² m ²	 14.64	
					RAZEM	14.64
126	KNR 4- d.1. 01 0811- 6.1 07	ST-B	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie 1.67*3.0 1.2*3.0	m ² m ² m ²	 5.01 3.60	
					RAZEM	8.61
127	KNR 4- d.1. 01 0354- 6.1 09	ST-B	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
1.6.2			Okładziny ścian i podłóg			
128	KNR 2- d.1. 02 0121- 6.2 03	ST-B	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 2.05*2.8	m ² m ²	 5.74	
					RAZEM	5.74
129	KNR 4- d.1. 01 0716- 6.2 01	ST-B	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 2.05*2.8*2	m ² m ²	 11.48	
					RAZEM	11.48
130	KNR 0- d.1. 39 0114- 6.2 02	ST-B	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne wykonywane płynną folią ręcznie systemowym preparatem gruntującym 1.67*3.0	m ² m ²	 5.01	
					RAZEM	5.01
131	KNR 0- d.1. 39 0115- 6.2 01 kalk. własna	ST-B	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną ceramiczną płynną folią dwukrotnie uszczelniającą <jw. > poz.130	m ² m ²	 5.01	
					RAZEM	5.01

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
132	NNRNK d.1. B 202 6.2 2805-06 kalk. własna	ST-B	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.126	m ² m ²	 8.61	
					RAZEM	8.61
133	NNRNK d.1. B 202 6.2 2809-01 kalk. własna	ST-B	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (1.67+3.0)*2 (1.2+3.0)*2	m m m	 9.34 8.40	
					RAZEM	17.74
134	NNRNK d.1. B 202 6.2 0837-04 kalk. własna	ST-B	Wykonanie licowania ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 25x35 cm na zaprawie klejowej - wraz z przygotowaniem (1.69+3.0)*2*2.1+2.05*2.1	m ² m ²	 24.00	
					RAZEM	24.00
135	KNR 4- d.1. 01 0310- 6.2 05 kalk. własna	ST-B	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów - z protokołem kominarskim drożności kanałów (3.1*3+4.5)*2	m m	 27.60	
					RAZEM	27.60
136	KNR 4- d.1. 01 0310- 6.2 06 kalk. własna	ST-B	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 27.6	m m	 27.60	
					RAZEM	27.60
1.6. 3			Ślusarka i stolarka drzewiowa			
137	KNR 4- d.1. 01 0320- 6.3 02	ST-B	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1*1.05*2.05	m ² m ²	 2.15	
					RAZEM	2.15
138	KNR 2- d.1. 02 1017- 6.3 03	ST-B	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone z samozamykaczem 1*0.9*2.0	m ² m ²	 1.80	
					RAZEM	1.80
139	KNR 0- d.1. 19 1024- 6.3 08	ST-B	Montaż drzwi aluminiowych - ścianka z drzwiami AL-1 1.25*2.65	m ² m ²	 3.31	
					RAZEM	3.31
1.6. 4			Roboty malarskie			

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
140	NNRNK d.1. B 202 6.4 1134-02	ST-B	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i poziome - ściany (1.69+3.0)*2*(2.8-2.1) (1.24+3.0)*2*2.8	m ² m ² m ²	 6.57 23.74	
					RAZEM	30.31
141	NNRNK d.1. B 202 6.4 1134-02	ST-B	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe i poziome - sufit 1.69*3.0 1.24*3.0	m ² m ² m ²	 5.07 3.72	
					RAZEM	8.79
142	KNR 4- d.1. 01 1204- 6.4 08	ST-B	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 30.31	m ² m ²	 30.31	
					RAZEM	30.31
143	KNR-W d.1. 2-02 6.4 2006-03	ST-B	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych <i>Płyta gips. karton. wodo-ogniooch.gr.12,5mm</i> 1.69*3.0 1.24*3.0	m ² m ² m ²	 5.07 3.72	
					RAZEM	8.79
144	KNR-W d.1. 2-02 6.4 2004-01	ST-B	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 <i>Płyta gips. karton. wodo-ogniooch.gr.12,5mm</i> 2.8*0.6*3	m ² m ²	 5.04	
					RAZEM	5.04
145	KNR 2- d.1. 02 1505- 6.4 05	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 8.79	m ² m ²	 8.79	
					RAZEM	8.79
146	KNR 4- d.1. 01 1204- 6.4 02	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.140	m ² m ²	 30.31	
					RAZEM	30.31
147	KNR-W d.1. 4-01 6.4 1216-01	ST-B	Zabezpieczenie podłóg folią, drzwi, okien, lamperii, czujek instalacji ppoż, itp. poz.141 4	m ² m ² m ²	 8.79 4.00	
					RAZEM	12.79
1.6.			Wypośażenie			
5						
148	d.1. kalk. 6.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>suszarka do rąk chromowana</i> 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
149	d.1. kalk. 6.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>pojemnik na ręczniki papierowe chromowany</i> 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
150	d.1. kalk. 6.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>pojemnik na mydło chromowany</i>	kpl.		
		1		kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
151	d.1. kalk. 6.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>szczotka do WC chromowana ścienna</i>	kpl.		
		1		kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
152	d.1. kalk. 6.5 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>lustro wpuszczone w glazurę 60x80 cm</i>	kpl.		
		1		kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
1.7			Remont WC piwnic			
1.7.1			Roboty rozbiórkowe			
153	KNR 4- d.1. 01 0348- 7.1 03	ST-B	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
			0.9*3*0.25	m ²	0.68	
					RAZEM	0.68
154	KNR 4- d.1. 01 0819- 7.1 15	ST-B	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
			(1.92+2.7)*2.0*2	m ²	18.48	
					RAZEM	18.48
155	KNR 4- d.1. 01 0811- 7.1 07	ST-B	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie	m ²		
			1.92*2.7	m ²	5.18	
					RAZEM	5.18
156	KNR 4- d.1. 01 0354- 7.1 09	ST-B	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2		szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
1.7.2			Okładziny ścian i podłóg			
157	KNR 0- d.1. 39 0114- 7.2 02	ST-B	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne wykonywane płynną folią ręcznie systemowym preparatem gruntującym	m ²		
			1.92*2.7+0.9*2*2.2	m ²	9.14	
			(1.92+2.7+0.9*2)*2*0.15	m ²	1.93	
					RAZEM	11.07
158	KNR AT- d.1. 40 0417- 7.2 03 kalk. własna	ST-B	Uszczelnienie dylatacji taśmami wklejanymi na masę uszczelniającą (folię w płynie)	m		
			(1.92+2.7+0.9*2)*2	m	12.84	
					RAZEM	12.84

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
159	KNR 0- d.1. 39 0115- 7.2 01 kalk. własna	ST-B	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych pod okładziną cera- miczną płynną folią dwukrotnie uszczelniającą, z wklejeniem taśmy uszczelniającej poz.157	m ² m ²	 11.07	
					RAZEM	11.07
160	NNRNK d.1. B 202 7.2 2805-06 kalk. własna	ST-B	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2, z przygotowaniem podłoża poz.155 1.0*2.7	m ² m ² m ²	 5.18 2.70	
					RAZEM	7.88
161	NNRNK d.1. B 202 7.2 2809-01 kalk. własna	ST-B	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (1.0+2.7)*2	m m	 7.40	
					RAZEM	7.40
162	NNRNK d.1. B 202 7.2 0837-04 kalk. własna	ST-B	Wykonanie licowania ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 25x35 cm na zaprawie klejowej - wraz z przygotowaniem (1.92+2.7)*2.0*2	m ² m ²	 18.48	
					RAZEM	18.48
163	KNR 4- d.1. 01 0310- 7.2 05 kalk. własna	ST-B	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów - z protokołem kominiarskim drożności kanałów (3.1*4+4.5)*2	m m	 33.80	
					RAZEM	33.80
164	KNR 4- d.1. 01 0310- 7.2 06 kalk. własna	ST-B	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 27.6	m m	 27.60	
					RAZEM	27.60
1.7. 3			Roboty malarskie			
165	NNRNK d.1. B 202 7.3 1134-02	ST-B	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pio- nowe i poziome - ściany (1.92+2.7)*2*(2.6-2.1) (1.00+2.7)*2*2.6	m ² m ² m ²	 4.62 19.24	
					RAZEM	23.86
166	NNRNK d.1. B 202 7.3 1134-02	ST-B	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pio- nowe i poziome - sufity 1.0*2.7 1.92*2.7	m ² m ² m ²	 2.70 5.18	
					RAZEM	7.88

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
167	KNR 4- d.1. 01 1204- 7.3 08	ST-B	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 23.86+2.7	m ² m ²	 26.56	
					RAZEM	26.56
168	KNR-W d.1. 2-02 7.3 2006-03	ST-B	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwójnych podwieszonych <i>Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm</i> 1.92*2.7	m ² m ²	 5.18	
					RAZEM	5.18
169	KNR-W d.1. 2-02 7.3 2004-01	ST-B	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 <i>Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm</i> 2.5*0.6*2+3.5*0.4	m ² m ²	 4.40	
					RAZEM	4.40
170	KNR 2- d.1. 02 1505- 7.3 05	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 5.18	m ² m ²	 5.18	
					RAZEM	5.18
171	KNR 4- d.1. 01 1204- 7.3 02	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.165	m ² m ²	 23.86	
					RAZEM	23.86
172	KNR-W d.1. 4-01 7.3 1216-01	ST-B	Zabezpieczenie podłóg folią, drzwi, okien, lamperii, czujek instalacji ppoż, itp. poz.166 4	m ² m ² m ²	 7.88 4.00	
					RAZEM	11.88
1.7. 4			Wyposażenie			
173	d.1. kalk. 7.4 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>suszarka do rąk chromowana</i> 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
174	d.1. kalk. 7.4 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>pojemnik na ręczniki papierowe chromowany</i> 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
175	d.1. kalk. 7.4 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>pojemnik na mydło chromowany</i> 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
176	d.1. kalk. 7.4 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>szczotka do WC chromowana ścienna</i> 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
177	d.1. kalk. 7.4 własna	ST-B	Dostawa i montaż: <i>lustro wpuszczone w glazurę 60x80 cm</i> 1	kpl. kpl.	 1.00	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1.00
1.8			Wymiana okien połaciowych			
178	KNR 4- d.1. 01 0432- 8 01	ST-B	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnianych - de- montaż okien dachowych 0.98*0.78*1 0.78*1.4*10	szt. szt. szt.	 0.76 10.92	
					RAZEM	11.68
179	KNR-W d.1. 2-02 8 1016-03	ST-B	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.8-1.0 m2, wraz z kołnierzem uszczelniającym do obniżonego montażu, wraz z roletami zaciemniającymi 0.98*0.78	m ² m ²	 0.76	
					RAZEM	0.76
180	KNR-W d.1. 2-02 8 1016-04	ST-B	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0- 1.25 m2, wraz z kołnierzem uszczelniającym do obniżonego montażu, wraz z roletami zaciemniającymi 1.4*0.78*10	m ² m ²	 10.92	
					RAZEM	10.92
181	KNR 4- d.1. 01 0531- 8 08	ST-B	Uzupełnienie obróbek okna dachowego blachą ocynkowana powlekaną 12	szt. szt.	 12.00	
					RAZEM	12.00
1.9			Docieplenie stropów IIIp			
182	KNR 2- d.1. 02 0613- 9 03	ST-B	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12 cm wsp. przen. 0,033 W/m2K poziome z płyt układanych na sucho - jedna warst- wa - pozioma część stropu, wraz ze zdjęciem ułożonej wiatroizolacji, wy- równianiem ułożonych płyt ocieplenia, ułożeniem nowego ocieplenia gr. 12 cm z wełny 0,033 W/m2K, ponownym ułożeniem wiatroizolacji 20.90*5.4	m ² m ²	 112.86	
					RAZEM	112.86
183	KNR 9- d.1. 12 0303- 9 05	ST-B	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej lambda 0,039 W/m2K o grubości 12 cm metodą wdmu- chiwania do przestrzeni pionowych, wraz z wykonaniem otworów do nad- muchiwania granulatu w stropie podwieszonym o podwójnej płycie gk skoś- nym, zaszpachlowaniem otworów po wykonaniu prac 20.90*(4.3+4.2)	m ² m ²	 177.65	
					RAZEM	177.65
1.1 0			Wymiana stolarki drzwiowej			
184	KNR 4- d.1. 01 0354- 10 09	ST-B	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 <IIp> 12 <Ip> 9 <parter> 3 <piwnice> 4	szt. szt. szt. szt. szt.	 12.00 9.00 3.00 4.00	
					RAZEM	28.00
185	KNR 4- d.1. 01 0320- 10 02	ST-B	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia- nach z cegieł, z reperacją podłóg i ścian <IIp> 12*1.05*2.05 <Ip> 9*1.05*2.05 <parter> 3*1.05*2.05 <piwnice> 4*1.05*2.05	m ² m ² m ² m ²	 25.83 19.37 6.46 8.61	
					RAZEM	60.27

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
186	KNR 2- d.1. 02 1017- 10 03	ST-B	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone, do WC z samozamykaczem (4 szt.) <llp> 12*0.9*2.0 <lp> 11*0.9*2.0 <parter> 3*0.9*2.0 <piwnice> 4*0.9*2.0	m ² m ² m ² m ² m ²	 21.60 19.80 5.40 7.20	
					RAZEM	54.00
1.1 1			Wymiana posadzek na wykładzinę PCW - llp			
1.1 1.1			Roboty rozbiórkowe			
187	KNR 4- d.1. 01 0804- 11. 05 1	ST-B	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 55	m m	 55.00	
					RAZEM	55.00
188	KNR 4- d.1. 01 0348- 11. 02 1	ST-B	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.6*2.8*5	m ² m ²	 8.40	
					RAZEM	8.40
189	KNR 4- d.1. 01 0818- 11. 05 1	ST-B	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - PCW, dywanowych, wraz z cokołami, z resztkami kleju <202> 3.52*2.7 <203> 9.95*1.96+5.1*0.24+3.2*0.7 <206> 2.7*5.8+0.48*1.35 <208> 3.56*5.8 <210> 3.32*5.8 <211> 3.11*5.8 <212> 1.98*5.4 <213> 4.45*3.82 <214> 3.1*3.45 <215> 3.27*3.45 <216> 3.15*3.25+0.55*1.02	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 9.50 22.97 16.31 20.65 19.26 18.04 10.69 17.00 10.70 11.28 10.80	
					RAZEM	167.20
1.1 1.2			Układanie wykładziny PCW			
190	NNRNK d.1. B 202 11. 1134-01 2	ST-B	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome <202> 3.52*2.7 <203> 9.95*1.96+5.1*0.24+3.2*0.7 <206> 2.7*5.8+0.48*1.35 <208> 3.56*5.8 <210> 3.32*5.8 <211> 3.11*5.8 <212> 1.98*5.4 <213> 4.45*3.82 <214> 3.1*3.45 <215> 3.27*3.45 <216> 3.15*3.25+0.55*1.02	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 9.50 22.97 16.31 20.65 19.26 18.04 10.69 17.00 10.70 11.28 10.80	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			cokoły: <202> (3.52+2.7)*2*0.15 <203> (9.95+1.96)*2*0.15 <206> (2.7+5.8)*2*0.15 <208> (3.56+5.8)*2*0.15 <210> (3.32+5.8)*2*0.15 <211> (3.11+5.8)*2*0.15 <212> (1.98+5.4)*0.15 <213> (4.45+3.82)*2*0.15 <214> (3.1+3.45+0.32)*2*0.15 <215> (3.27+3.45)*2*0.15 <216> (3.15+3.25+0.55)*2*0.15	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	1.87 3.57 2.55 2.81 2.74 2.67 1.11 2.48 2.06 2.02 2.09	
					RAZEM	193.17
191	NNRNK d.1. B 202 11. 1130-02 2 1130-03	ST-B	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² , z naprawą podłoża, rys, pęknięć poz.189	m ² m ²	 167.20	
					RAZEM	167.20
192	KNR 2- d.1. 02 1112- 11. 05 2	ST-B	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczne, obiektowe, z wywinieciem na ściany cokołu wys. 15 cm poz.190	m ² m ²	 193.17	
					RAZEM	193.17
193	KNR 2- d.1. 02 1112- 11. 09 2	ST-B	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.190	m ² m ²	 193.17	
					RAZEM	193.17
1.1 1.3			Malowanie			
194	kalk. d.1. własna 11. 3	ST-B	Czyszczenie posadzek z gresu, glazury - pom. 207 2.99*1.9 (2.99+1.9)*2*2.0	m ² m ² m ²	 5.68 19.56	
					RAZEM	25.24
195	kalk. d.1. własna 11. 3	ST-B	Wynoszenie, wnoszenie, przesuwanie mebli, demontaż, zabezpieczenie, montaż włączników i gniazd na czas prowadzenia prac' 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
196	KNR 4- d.1. 01 1204- 11. 08 3	ST-B	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany <202> (3.52+2.7)*2*2.8 <203> (9.95+1.96)*2*2.8 <206> (2.7+5.8)*2*2.8 <207> (2.99+1.9)*2*(2.8-2.0) <208> (3.56+5.8)*2*2.8 <210> (3.32+5.8)*2*2.8	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 34.83 66.70 47.60 7.82 52.42 51.07	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<211> $(3.11+5.8)*2*2.8$ <212> $(1.98+5.4)*2.8$ <213> $(4.45+3.82)*2*2.8$ <214> $(3.1+3.45+0.32)*2*2.8$ <215> $(3.27+3.45)*2*2.8$ <216> $(3.15+3.25+0.55)*2*2.8$ <201 przedsionek przy windzie> $(1.57+2*2.57)*2.8$	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	49.90 20.66 46.31 38.47 37.63 38.92 18.79	
					RAZEM	511.12
197	KNR 4- d.1. 01 1204- 11. 08 3	ST-B	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity <202> $3.52*2.7$ <203> $9.95*1.96+5.1*0.24+3.2*0.7$ <206> $2.7*5.8+0.48*1.35$ <207> $2.99*1.9$ <208> $3.56*5.8$ <210> $3.32*5.8$ <211> $3.11*5.8$ <212> $1.98*5.4$ <213> $4.45*3.82$ <214> $3.1*3.45$ <215> $3.27*3.45$ <216> $3.15*3.25+0.55*1.02$ <201 przedsionek przy windzie> $1.57*2.57$	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	9.50 22.97 16.31 5.68 20.65 19.26 18.04 10.69 17.00 10.70 11.28 10.80 4.03	
					RAZEM	176.91
198	KNR 4- d.1. 01 1204- 11. 02 3	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian poz.196	m ² m ²	511.12	
					RAZEM	511.12
199	KNR 4- d.1. 01 1204- 11. 01 3	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów poz.197	m ² m ²	176.91	
					RAZEM	176.91
200	KNR-W d.1. 4-01 11. 1216-01 3	ST-B	Zabezpieczenie podłóg folią, drzwi, okien, czujek ppoż i innych poz.197 12	m ² m ² m ²	176.91 12.00	
					RAZEM	188.91
201	KNR 4- d.1. 01 0354- 11. 13 3 analogia	ST-B	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 10	szt. szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
202	KNR 4- d.1. 01 0322- 11. 02 3 analogia	ST-B	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 10	szt. szt.	10.00	
					RAZEM	10.00

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1 1.4			Odboje			
203 d.1. 11. 4	kalk. własna	ST-B	Dostawa i montaż odbojnic ściennych szer. 30 cm, gr. min. 2,5 mm, z żywic winylowo-akrylowych, mocowanych poprzez klejenie, kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem 3.5*2*2	m m	 14.00	
					RAZEM	14.00
204 d.1. 11. 4	kalk. własna	ST-B	Dostawa i montaż ochronnych narożników aluminiowych 40x40x2 mm dł. 2,0 m na narożach ścian 2*2	m m	 4.00	
					RAZEM	4.00
1.1 2			Wymiana posadzek na wykładzinę PCW - lp			
1.1 2.1			Roboty rozbiórkowe			
205 d.1. 01 0804- 12.05 1	KNR 4-	ST-B	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 15	m m	 15.00	
					RAZEM	15.00
206 d.1. 01 0348- 12.02 1	KNR 4-	ST-B	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.6*2.8*2	m ² m ²	 3.36	
					RAZEM	3.36
207 d.1. 01 0818- 12.05 1	KNR 4-	ST-B	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - PCW, dywanowych, wraz z cokołami, z resztkami kleju <102> 2.52*2.57 <105> 3.4*2.1+1.8*0.5 <106> 9.9*1.85+1.4*1.45+1.01*1.37 <114> 3.4*3.5 <115> 2.91*3.5	m ² m ² m ² m ² m ²	 6.48 8.04 21.73 11.90 10.19	
					RAZEM	58.34
1.1 2.2			Układanie wykładziny PCW			
208 d.1. B 202 12.1134-01 2	NNR NK	ST-B	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome <102> 2.52*2.57 <105> 3.4*2.1+1.8*0.5 <106> 9.9*1.85+1.4*1.45+1.01*1.37 <114> 3.4*3.5 <115> 2.91*3.5 cokoły: <102> (2.52+2.57)*2*0.15 <105> (3.4+2.1)*2*0.15 <106> (9.9+1.85+1.01+1.45)*2*0.15 <114> (3.4+3.5)*2*0.15	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 6.48 8.04 21.73 11.90 10.19 1.53 1.65 4.26 2.07	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<115> (2.91+3.5)*2*0.15	m ²	1.92	
					RAZEM	69.77
209	NNRNK d.1. B 202 12. 1130-02 2 1130-03	ST-B	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² , z naprawą podłoża, rys, pęknięć	m ²		
			poz.207	m ²	58.34	
					RAZEM	58.34
210	KNR 2- d.1. 02 1112- 12. 05 2	ST-B	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczne, obiektowe, z wywinieciem na ściany cokołu wys. 15 cm	m ²		
			poz.208	m ²	69.77	
					RAZEM	69.77
211	KNR 2- d.1. 02 1112- 12. 09 2	ST-B	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			poz.208	m ²	69.77	
					RAZEM	69.77
1.1			Malowanie			
2.3						
212	d.1. kalk. 12. własna 3	ST-B	Wynoszenie, wnoszenie, przesuwanie mebli, demontaż, zabezpieczenie, montaż włączników i gniazd na czas prowadzenia prac'	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
213	KNR 4- d.1. 01 1204- 12. 08 3	ST-B	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
			<102> (2.52+2.57)*2*2.8	m ²	28.50	
			<105> (3.4+2.1)*2*2.8	m ²	30.80	
			<106> (9.9+1.85+1.01+1.45)*2*2.8	m ²	79.58	
			<114> (3.4+3.5)*2*2.8	m ²	38.64	
			<115> (2.91+3.5)*2*2.8	m ²	35.90	
			<101 przedsionek przy windzie> (1.57+2*2.57)*2.8	m ²	18.79	
					RAZEM	232.21
214	KNR 4- d.1. 01 1204- 12. 08 3	ST-B	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²		
			<102> 2.52*2.57	m ²	6.48	
			<105> 3.4*2.1+1.8*0.5	m ²	8.04	
			<106> 9.9*1.85+1.4*1.45+1.01*1.37	m ²	21.73	
			<114> 3.4*3.5	m ²	11.90	
			<115> 2.91*3.5	m ²	10.19	
			<101 przedsionek przy windzie> 1.57*2.57	m ²	4.03	
					RAZEM	62.37
215	KNR 4- d.1. 01 1204- 12. 02 3	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			poz.213	m ²	232.21	
					RAZEM	232.21

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
216	KNR 4- d.1. 01 1204- 12. 01 3	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów poz.214	m ² m ²	 62.37	
					RAZEM	62.37
217	KNR-W d.1. 4-01 12. 1216-01 3	ST-B	Zabezpieczenie podłóg folią, drzwi, okien, czujek ppoż i innych poz.214 12	m ² m ² m ²	 62.37 12.00	
					RAZEM	74.37
218	KNR 4- d.1. 01 0354- 12. 13 3 analogia	ST-B	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek 3	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00
219	KNR 4- d.1. 01 0322- 12. 02 3 analogia	ST-B	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00
1.1 2.4			Odboje			
220	d.1. kalk. 12. własna 4	ST-B	Dostawa i montaż odbojnic ściennych szer. 30 cm, gr. min. 2,5 mm, z ży- wic winylowo-akrylowych, mocowanych poprzez klejenie, kolorystyka do ustalenia z Użytkownikiem 3.5*2	m m	 7.00	
					RAZEM	7.00
1.1 3			Parter			
1.1 3.1			Roboty rozbiórkowe			
221	KNR 4- d.1. 01 0811- 13. 07 1	ST-B	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie, wraz z cokolikami <002> 18.51+1.6*0.51 <001> 7.64+1.75*0.8	m ² m ² m ²	 19.33 9.04	
					RAZEM	28.37
1.1 3.2			Okładziny podłóg			
222	NNRNK d.1. B 202 13. 2805-06 2 kalk. własna	ST-B	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 28.37	m ² m ²	 28.37	
					RAZEM	28.37

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
223	NNR NK d.1. B 202 13. 2809-01 2 kalk. własna	ST-B	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m		
			<002> (3.72+6.6)*2	m	20.64	
			<001> (3.2+1.96+0.8)*2	m	11.92	
					RAZEM	32.56
1.1 3.3			Malowanie			
224	kalk. d.1. własna 13. 3	ST-B	Wynoszenie, wnoszenie, przesuwanie mebli, demontaż, zabezpieczenie, montaż włączników i gniazd na czas prowadzenia prac'	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
225	KNR 4- d.1. 01 1204- 13. 08 3	ST-B	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
			<001> (3.2+1.96)*2*2.8	m ²	28.90	
			<002> (3.72+6.6)*2*2.8	m ²	57.79	
			<004> (3.45+2.65)*2*2.8	m ²	34.16	
			<005> (3.12+1.8)*2*2.8	m ²	27.55	
			<009> (3.09+3.1)*2*2.8	m ²	34.66	
			<010> (3.12+3.1+1.9+1.2)*2*2.8	m ²	52.19	
			<003 przedsionek przy windzie> (1.57+2*2.57)*2.8	m ²	18.79	
			<008> 12*2.8	m ²	33.60	
					RAZEM	287.64
226	KNR 4- d.1. 01 1204- 13. 08 3	ST-B	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
			<001> 3.2*1.96	m ²	6.27	
			<002> 3.72*6.6	m ²	24.55	
			<004> 3.45*2.65	m ²	9.14	
			<005> 3.12*1.8	m ²	5.62	
			<009> 3.09*3.1	m ²	9.58	
			<010> 3.12*3.1	m ²	9.67	
			<003 przedsionek przy windzie> 1.57*2.57	m ²	4.03	
			<008> 104.12	m ²	104.12	
					RAZEM	172.98
227	KNR 4- d.1. 01 1204- 13. 02 3	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian	m ²		
			poz.225	m ²	287.64	
					RAZEM	287.64
228	KNR 4- d.1. 01 1204- 13. 01 3	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów	m ²		
			poz.226	m ²	172.98	
					RAZEM	172.98

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
229	KNR-W d.1. 4-01 13. 1216-01 3	ST-B	Zabezpieczenie podłóg folią, drzwi, okien, czujek ppoż i innych	m ²		
			poz.226 4	m ² m ²	172.98 4.00	
					RAZEM	176.98
230	KNR 4- d.1. 01 0354- 13. 13 3 analogia	ST-B	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
231	KNR 4- d.1. 01 0322- 13. 02 3 analogia	ST-B	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
1.1			Piwnice			
1.1			Malowanie			
232	kalk. d.1. 14. własna 1	ST-B	Wynoszenie, wnoszenie, przesuwanie mebli, demontaż, zabezpieczenie, montaż włączników i gniazd na czas prowadzenia prac'	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
233	KNR 4- d.1. 01 1204- 14. 08 1	ST-B	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
			<P03> (3.1+4.9)*2*2.8	m ²	44.80	
			<P07> (3.3+2.75)*2*2.8	m ²	33.88	
			<P01 przedsionek przy windzie> (1.57+2*2.57)*2.8	m ²	18.79	
					RAZEM	97.47
234	KNR 4- d.1. 01 1204- 14. 08 1	ST-B	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
			<P01 przedsionek przy windzie> 1.57*2.57	m ²	4.03	
			<P03> 3.1*4.9	m ²	15.19	
			<P07> 3.3*2.75	m ²	9.08	
					RAZEM	28.30
235	KNR 4- d.1. 01 1204- 14. 02 1	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			poz.233	m ²	97.47	
					RAZEM	97.47
236	KNR 4- d.1. 01 1204- 14. 01 1	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			poz.234	m ²	28.30	
					RAZEM	28.30

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
237	KNR-W d.1. 4-01 14. 1216-01 1	ST-B	Zabezpieczenie podłóg folią, drzwi, okien, czujek ppoż i innych poz.234 4	m ² m ² m ²	 28.30 4.00	
					RAZEM	32.30
238	KNR 4- d.1. 01 0354- 14. 13 1 analogia	ST-B	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
239	KNR 4- d.1. 01 0322- 14. 02 1 analogia	ST-B	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
1.1			Klatka schodowa			
5						
1.1			Elementy drewniane klatki schodowej			
5.1						
240	KNR 4- d.1. 01 1210- 15. 12 1 analogia	ST-B	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych ele- mentów o powierzchni do 0.25 m2 - ANALOGIA - tralki balustrady, wraz z oczyszczeniem, szlifowaniem 13+13+13*6+13	szt. szt.	 117.00	
					RAZEM	117.00
241	TZKNBK d.1. XII 0413- 15. 87 1 analogia	ST-B	Naprawa elementów schodów drewnianych z drewna iglastego strugane- go stopni mocowanych do gotowych kołków w stopniach betonowych 3	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00
242	KNR 4- d.1. 01 1210- 15. 10 1 analogia	ST-B	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ANALOGIA - stopnie, podstopnice, boki biegów 3.5*0.3*8 (0.34+0.175)*1.72*(13+5+13+6+13+6+13+6)	m ² m ² m ²	 8.40 66.44	
					RAZEM	74.84
1.1			Okładziny podłóg podestów i spoczników			
5.2						
243	KNR 4- d.1. 01 0811- 15. 07 2	ST-B	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie, wraz z cokolikami <parter> 1.45*6.2+2.0*1.45+0.7*1.4 <lp> 1.45*3.9+2.0*1.54+3.43*1.54 <llp> 1.45*3.4+2.0*1.54+3.43*1.54 <lllp> 1.45*3.45+2.0*1.54+3.43*1.65 <003 przedsionek przy windzie> 1.57*2.57 <101 przedsionek przy windzie> 1.57*2.57 <201 przedsionek przy windzie> 1.57*2.57 <301 przedsionek przy windzie> 1.57*2.57	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 12.87 14.02 13.29 13.74 4.03 4.03 4.03 4.03	
					RAZEM	70.04

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
244	NNRNK d.1. B 202 15. 2805-06 2 kalk. własna	ST-B	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 <parter> 1.45*6.2+2.0*1.45+0.7*1.4 <lp> 1.45*3.9+2.0*1.54+3.43*1.54 <llp> 1.45*3.4+2.0*1.54+3.43*1.54 <lllp> 1.45*3.45+2.0*1.54+3.43*1.65 <003 przedsionek przy windzie> 1.57*2.57 <101 przedsionek przy windzie> 1.57*2.57 <201 przedsionek przy windzie> 1.57*2.57 <301 przedsionek przy windzie> 1.57*2.57	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 12.87 14.02 13.29 13.74 4.03 4.03 4.03 4.03	
					RAZEM	70.04
245	NNRNK d.1. B 202 15. 2809-01 2 kalk. własna	ST-B	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 <parter> (1.45+6.2+2.0*2*1.45+0.7*2) <lp> (1.45+3.9*2+2.0*2+1.54+3.43+1.54*2) <llp> (1.45+3.4+2.0+1.54+3.43+1.54*2) <lllp> (1.45+3.45+2.0+1.54+3.43+1.65*2) <003 przedsionek przy windzie> 1.57+2.57*2 <101 przedsionek przy windzie> 1.57+2.57*2 <201 przedsionek przy windzie> 1.57+2.57*2 <301 przedsionek przy windzie> 1.57+2.57*2	m m m m m m m m m	 14.85 21.30 14.90 15.17 6.71 6.71 6.71 6.71	
					RAZEM	93.06
1.1			Wejście do budynku			
6						
1.1			Okładziny podłóg			
6.1						
246	KNR 4- d.1. 01 0811- 16. 07 1	ST-B	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie, wraz z cokolikami 2.5*1.7+1.7*0.4 2.6*(0.35+0.17)*3	m ² m ² m ²	 4.93 4.06	
					RAZEM	8.99
247	NNRNK d.1. B 202 16. 2805-06 1 kalk. własna	ST-B	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 na schodach i spoczniku wejściowym, antypoślizgowe ryf- lowane 8.99	m ² m ²	 8.99	
					RAZEM	8.99
1.1			Pokrycie daszku nad wejściem do budynku			
6.2						
248	kalk. d.1. 16. własna 2	ST-B	Demontaż oraz montaż pokrycia z poliwęglanu dwukomorowego 2x10 mm, wraz z profilami systemowymi (3.3*2.7+5.8*1.75)*1.25	m ² m ²	 23.83	
					RAZEM	23.83

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
249	KNR 4- d.1. 01 0535- 16. 04 2 kalk. własna	ST-B	Rozebranie rynien nie nadających się do użytku - daszek 5.4+2.7*2	m m	 10.80	
					RAZEM	10.80
250	KNR 4- d.1. 01 0535- 16. 06 2 kalk. własna	ST-B	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadających się do użytku 3.5*2+2.5	m m	 9.50	
					RAZEM	9.50
251	KNR 2- d.1. 02 0508- 16. 02 2	ST-B	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej powlekanej poz.249	m m	 10.80	
					RAZEM	10.80
252	KNR 2- d.1. 02 0510- 16. 01 2	ST-B	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm z blachy ocynkowanej powlekanej poz.250	m m	 9.50	
					RAZEM	9.50
253	NNRKN d.1. B 202 16. 0546-02 2	ST-B	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 100 mm - montaż lejów spustowych 3	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00
254	NNRKN d.1. B 202 16. 0550-07 2	ST-B	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej - kolanka o śr. 80 mm 3	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00
1.1 6.3			Konstrukcja daszku wejściowego			
255	kalk. 16. własna 3	ST-B	Demontaż, zawieszenie do pisakowania, ocynkowanie, malowanie prosz- kowe konstrukcji stalowej, odtworzenie konstrukcji na aktualnym miejscu 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
1.1 7			Remont dachu			
1.1 7.1			Obróbki kominów			
256	KNR 4- d.1. 01 0530- 17. 02 1	ST-B	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej powlekanej (0.81+0.89)*2*0.65 (1.88+0.65)*2*0.65 (0.69+0.65)*2*0.65	m ² m ² m ² m ²	 2.21 3.29 1.74	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(1.38+0.65)*2*0.65 (3.01+0.44)*2*0.65 (0.84+2.5)*2*0.7 (2.16+0.44)*2*0.65 (1.77+0.46)*2*0.65	m ² m ² m ² m ² m ²	2.64 4.49 4.68 3.38 2.90	
					RAZEM	25.33
257	KNR 4- d.1. 01 0532- 17. 04 1 kalk. własna	ST-B	Wykonanie i montaż pasów siatki na kratkach wentylacyjnych kominów - zabezpieczenie kratki przed ptactwem (0.89)*2*0.3 (1.88)*2*0.3 (0.69)*2*0.3 (1.38)*2*0.3 (3.01)*2*0.3 (2.5)*2*0.3 (2.16)*2*0.3 (1.77)*2*0.3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 0.53 1.13 0.41 0.83 1.81 1.50 1.30 1.06	
					RAZEM	8.57
258	KNR 4- d.1. 01 1204- 17. 03 1	ST-B	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie kominów (0.81+0.89)*2*1.2 (1.88+0.65)*2*1.2 (0.69+0.65)*2*1.2 (1.38+0.65)*2*1.2 (3.01+0.44)*2*1.2 (0.84+2.5)*2*1.2 (2.16+0.44)*2*1.2 (1.77+0.46)*2*1.2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 4.08 6.07 3.22 4.87 8.28 8.02 6.24 5.35	
					RAZEM	46.13
1.1			Malowanie dachu			
7.2						
259	KNR 4- d.1. 01 1212- 17. 02 2	ST-B	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie dachu farbą do dachów 21.1*13.75*1.18	m ² m ²	 342.35	
					RAZEM	342.35
260	KNR 4- d.1. 01 1212- 17. 34 2	ST-B	Dwukrotne malowanie farbą do dachów rynien i rur spustowych o średnicy ponad 100 do 200 mm <rynny> 21.1*2 <rury spustowe> 2*11+2*15	m m m	 42.20 52.00	
					RAZEM	94.20
1.1			Remont muru i ogrodzenia			
8						

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
261	KNR 0- d.1. 40 0207- 18 01 kalk. własna	ST-B	Uszczelnienie ścian metodą krystalizacji: - przygotowanie powierzchni do wykonania izolacji - czyszczenie ściernie, - nawilżyć powierzchnię konstrukcji (by zapewnić maksymalną penetrację chemiczną preparatu) - przygotować preparat wg instrukcji producenta (np. tylko tyle, ile jest możliwe do naniesienia przez 10 minut), nanieść na wilgotną powierzchnię posadzki pędzlem lub szczotką, - wykonać nawierthy, wypełnić otwory płynem iniekcyjnym - nanieść preparat w 2 warstwach (wg karty produktu producenta) $(35+6+2.9)*(1.2+0.8)$ $(7.8+8.5+3.5)*4.5$	m ² m ² m ²	 87.80 89.10	
					RAZEM	176.90
262	KNR 2- d.1. 31 0815- 18 03 kalk. własna	ST-B	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej - kostka do późniejszego ułożenia $(35+6+2.9)*0.8$	m ² m ²	 35.12	
					RAZEM	35.12
263	KNR 2- d.1. 01 0104- 18 01 kalk. własna	ST-B	Ścinanie drzew piłą ręczną lub siekierą (śr. 10-15 cm) - wycięcie uschniętych tuj śr. ok. 6-8 cm 30/0.8 A (obliczenia pomocnicze) 38	szt. szt.	 37.50 ===== 37.50 38.00	
					RAZEM	38.00
264	d.1. kalk. 18 własna	ST-B	Nasadzenie tuj Szmaragd wys. ok. 1,2 m 30/0.8 A (obliczenia pomocnicze) 38	szt. szt.	 37.50 ===== 37.50 38.00	
					RAZEM	38.00
265	KNR 4- d.1. 01 0102- 18 03 kalk. własna	ST-B	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV $(35+6+2.9)*(0.5*0.4+1.0*1.0)$ $7.8*1.2*0.8$	m ³ m ³ m ³	 52.68 7.49	
					RAZEM	60.17
266	KNR 4- d.1. 01 0105- 18 03	ST-B	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV $(35+6+2.9)*(0.5*0.4)$ $7.8*1.2*0.8$	m ³ m ³ m ³	 8.78 7.49	
					RAZEM	16.27
267	KNR 4- d.1. 01 0105- 18 03	ST-B	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV - dostawa nowej ziemi w miejsce zasolonej od strony podwórka $(35+6+2.9)*(1.0*1.0)$	m ³ m ³	 43.90	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	43.90
268	KNR 2- d.1. 31 0511- 18 03 z.o.2.13. 9902-03 kalk. własna	ST-B	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdów na godzinę - - kostka z rozbiórki (35+6+2.9)*0.8	m ² m ²	 35.12	
					RAZEM	35.12
269	KNR AT- d.1. 27 0105- 18 01 kalk. własna	ST-B	Ręczne wykucie bruzdy (35+6+2.9)*2*2	m m	 175.60	
					RAZEM	175.60
270	KNR AT- d.1. 27 0105- 18 02 kalk. własna	ST-B	Naprawa bruzdy (35+6+2.9)*2*2	m m	 175.60	
					RAZEM	175.60
271	KNR AT- d.1. 27 0105- 18 04 kalk. własna	ST-B	Zasklepienie rysy (35+6+2.9)*2*2	m m	 175.60	
					RAZEM	175.60
272	KNR 4- d.1. 01 0722- 18 02 kalk. własna	ST-B	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach z zeszkrobaniem starej farby - ogrodzenie (35+6+2.9)*(0.6+1.2) 0.66*4*2.7*9 0.95*4*2.7*4 3.8*2.7	m ² m ² m ² m ²	 79.02 64.15 41.04 10.26	
					RAZEM	194.47
273	KNR AT- d.1. 27 0101- 18 01 kalk. własna	ST-B	Skucie zmurszałych tynków (35+6+2.9)*0.6*2 0.66*4*2.6*6	m ² m ² m ²	 52.68 41.18	
					RAZEM	93.86
274	KNR AT- d.1. 27 0101- 18 06 kalk. własna	ST-B	Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej (35+6+2.9)*0.2*2	m ² m ²	 17.56	
					RAZEM	17.56

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
275	KNR AT- d.1. 27 0101- 18 10 kalk. własna	ST-B	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni (35+6+2.9)*0.2*2	m ² m ²	 17.56	
					RAZEM	17.56
276	KNR AT- d.1. 27 0103- 18 03 kalk. własna	ST-B	Impregnacja przeciwsolna ręczna (35+6+2.9)*0.6*2	m ² m ²	 52.68	
					RAZEM	52.68
277	KNR AT- d.1. 27 0101- 18 11 kalk. własna	ST-B	Reprofilacja spoin w murach ceglanych (35+6+2.9)*0.2*2	m ² m ²	 17.56	
					RAZEM	17.56
278	KNR AT- d.1. 26 0301- 18 01 kalk. własna	ST-B	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża (35+6+2.9)*0.6*2 0.66*4*2.6*6	m ² m ² m ²	 52.68 41.18	
					RAZEM	93.86
279	KNR 4- d.1. 01 0723- 18 01 kalk. własna	ST-B	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (35+6+2.9)*0.6*2 0.66*4*2.6*6	m ² m ² m ²	 52.68 41.18	
					RAZEM	93.86
280	KNR 4- d.1. 01 0728- 18 02 kalk. własna	ST-B	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - zaprawa z domieszką uszczelniającą (35+6+2.9)*0.6*2 0.66*4*2.6*6	m ² m ² m ²	 52.68 41.18	
					RAZEM	93.86
281	KNR 4- d.1. 01 0203- 18 13 kalk. własna	ST-B	Uzupełnienie zbrojonych czapek ogrodzeniowych z betonu monolitycznego - wraz z rozbiórką uszkodzonych fragmentów, zatarciem czapek na gładko, beton B-20 z domieszką uszczelniającą (35+6+2.9)*0.7	m ² m ²	 30.73	
					RAZEM	30.73
282	KNR AT- d.1. 26 0304- 18 05 kalk. własna	ST-B	Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(35+6+2.9)*(0.6+1.2) 0.66*4*2.7*9 0.95*4*2.7*4 3.8*2.7	m ² m ² m ² m ²	79.02 64.15 41.04 10.26	
					RAZEM	194.47
283	KNR AT- d.1. 26 0303- 18 01 kalk. własna	ST-B	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna - farbami silikonowymi, kolory jak istniejące (szarości w różnych odcieniach) - ogrodzenie i czapki, wraz z zabezpieczeniem terenu przyległego (35+6+2.9)*(0.6+1.2) 0.66*4*2.7*9 0.95*4*2.7*4 3.8*2.7 (35+6+2.9)*0.7	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 79.02 64.15 41.04 10.26 30.73	
					RAZEM	225.20
284	KNR 4- d.1. 01 1212- 18 08 kalk. własna	ST-B	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - przeszła ogrodzeniowe w kolorze istniejącym (czarny) 0.9*1.8 2.7*1.8*6 3.3*1.9 3.3*2.5 1.2*2.2 2.43*2.2*2 1.6*2.2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1.62 29.16 6.27 8.25 2.64 10.69 3.52	
					RAZEM	62.15
285	kalk. 18 własna	ST-B	Uporządkowanie i uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac, wraz z usuwaniem zanieczyszczeń na terenie dróg dojazdowych na bieżąco, posianie zniszczonej nawierzchni trawiastej 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
1.1			Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych			
286	KNR 4- d.1. 01 0108- 19 09 0108- 10	ST-B	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i pozostałych materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na najbliższe wysypisko odpadów - wraz z utylizacją i wyniesieniem z budynku materiałów rozbiórkowych 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
1.2			Roboty towarzyszące			
287	kalk. 20 własna	ST-B	Wynoszenie, wnoszenie, przesuwanie mebli, przenoszenie mebli między kondygnacjami wg wskazań Inwestora, przenoszenie przygotowanych przez Inwestora pojemników z aktami między pomieszczeniami i kondygnacjami, demontaż, zabezpieczenie, montaż włączników i gniazd na czas prowadzenia prac - podczas robót malarskich, wykładzinowych, i innych, na wszystkich kondygnacjach przy wszystkich pracach - zalecana wizja lokalna w celu rzetelnego oszacowania kosztów ze strony Wykonawcy 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2015
3	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
4	ORGBUD wyd. spec. 1998
5	WACETOB wyd.V 2003
6	WACETOB wyd.III 2000
7	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
8	IGM wyd.I 1998
9	IGM wyd.I 2002
10	ATHENASOFT wyd.I 2010
11	ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2005
12	PPPKZ 1982
13	IRM wyd.I 2004
14	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
15	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
16	ATHENASOFT wyd.I 2008