

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

**PRZEDSIĘWZIĘCIE: PROJEKT PRZEBUDOWY STRYCHU ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA
POTRZEBY BIUROWE W BUDYNKU PRZY
UL. K. JANICKIEGO 30 W SZCZECINIE**

**ADRES: INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ O/ SZCZECIN
ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin**

**INWESTOR: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIW
NARODOWI POLSKIEMU
UL. WOŁOSKA 7, 02-675 WARSZAWA**

OPRACOWAŁ:

**mgr inż. architekt Jerzy Nowak
upr. proj. nr 281/Sz/88 ZP-0014**

Część opisowa

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- roboty wyburzeniowe schodów żelbetowych i stropu żelbetowego,
 - konstruowanie schodów żelbetowych z użyciem profili walcowanych stalowych
- wykonanie ścian działowych w suchej zabudowie GK,
- wykonanie posadzek z płyt ceramicznych, z płyt OSB i suchego jastrychu
- przebudowa istn. instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej
- budowa nowej instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej

2 Działka zabudowana

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- brak

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy:

4.1 Prowadzenie prac wyburzeniowych

- wznoszenie ścian: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań;
- wykonywanie stropów: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań:

4.2 Wykonywanie prac przy instalacjach elektrycznych:

- Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

4.3 Roboty wykończeniowe wewnętrzne

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

5.1 Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, i inne urządzenia techniczne;

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego,
- straży pożarnej,
- posterunku Policji;

6.2 W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników;

6.3 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w;

Opracował Jerzy Nowak architekt