

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

**DOKUMENTACJA
TECHNICZNO – TECHNOLOGICZNA**

KALESONY ZIMOWE

ZATWIERDZAM

Warszawa 2009r.

Spis treści

1. Rysunek modelowy.....	3
2. Opis ogólny wyrobu.....	3
3. Tabela klasyfikacji wielkości.....	4
4. Zestawienie elementów składowych.....	4
5. Cechowanie, składanie i pakowanie elementów.....	5
6. Tabela wymiarów wyrobu gotowego.....	7
7. Arkusz ewidencji wprowadzonych zmian.....	8

1. Rysunek modelowy



2. Opis ogólny wyrobu

Kalesony długie , w kolorze białym wykonane są z dzianiny bawełnianej interlokowej dwuprawej 1/1, z przodu rozperek, doły nogawek wykończone ściągaczem (bawełna 100%, 15 tex x 1 w dwie nitki) o splocie dwuprawym typu E 1/1. W obrębie pasa umieszczona guma bieliźniana. Dżianina to dwułożyskowa bawełna 100%, 18 tex x 1 o masie powierzchniowej 220 g/m².

3. Tabela klasyfikacji wielkości

W zależności obwodu klatki piersiowej, obwodu pasa i wzrostu rozróżnia się wielkości podane w tabelicy.

Tablica

wymiary w cm

Obwód klatki piersiowej	Wzrost					
	160	166	172	178	184	190
	Obwód pasa					
96	82	90	90	90	90	90
104		98	98	98	98	98
112			106	106	106	
120				114	114	

4. Zestawienie elementów składowych

Tablica

Lp.	Rodzaj materiału	Nazwa elementu	Ilość
1	2	3	4
1	Dzianina zasadnicza	nogawka prawa	1
2		nogawka lewa	1
Razem			2

5. Cechowanie, składanie, pakowanie

Rozmieszczenie cech dostawcy:

Wszywka firmowa zawierająca nazwę i znak producenta, umieszczona po wewnętrznej stronie lewego szwu bocznego, 15 cm poniżej wszycia rękawa.

Wszywka z oznaczeniem wielkości wyrobu zamocowana na wewnętrznej stronie koszulki pośrodku podkroju tyłu w szwie wszycia plisy.

Wszywka informacyjna a sposobie konserwacji zamocowana pod wszywką firmową. Oznaczenie sposobu konserwacji zgodnie z PN-EN 23758:1998 obejmujące następujący układ znaków:



Uwaga: dopuszcza się stosowanie zamiennie jednej wszywki zawierającej oznaczenia zawarte na wszywkach: firmowej, rozmiarowej i wszywce o sposobie konserwacji. Wszywka taka powinna być umieszczona w miejscu naszywania wszywki firmowej, a sposób oznaczenia zamieszczonych cech powinny spełniać wymagania wyznaczone w PN-EN 23758:1998 oraz w PN-P-84753:1990.

Etykieta jednostkowa zamocowana w dolnej krawędzi wyrobu zawierającej co najmniej następujące dane:

- nazwę, adres i znak firmowy producenta;
- nazwę wyrobu, numer wzoru i kolor wyrobu;
- skład surowcowy z podaniem nazw handlowych lub grup surowcowych oraz ich udziałów procentowych, jeżeli udział ten jest większy od 10%;
- rodzaj wykończenia uszlachetniającego;
- wielkość wyrobu oznaczona według tabeli wielkości;
- jakość wyrobu podana słownie;
- znak kontroli jakości;
- miesiąc i rok produkcji wyrobu.

Etykieta na opakowanie zbiorcze zawierająca co najmniej następujące dane:

- nazwę, adres i znak firmowy producenta;
- nazwę wyrobów, numer wzoru i kolor wyrobów;
- wielkości wyrobów oznaczone według tabeli wielkości;
- jakość wyrobów podaną słownie, przy czym drugą jakość należy dodatkowo oznaczyć jednym pasem nadrukowanym po przekątnej etykiety;
- ogólną liczbę sztuk zawartych w opakowaniu;
- wielkość wyrobów z wyszczególnieniem liczby sztuk w poszczególnych

- wielkościach;
- numer pakującego;
- miesiąc i rok produkcji wyrobu.

Składanie:

Wyrób złożyć w szerokości na połowę, a następnie w długości na cztery części.

Pakowanie:

Wyroby złożone w kostkę, zapakować do torebki z polietylenu, zapakowany wyrób umieścić w kartonie zbiorczym. Po zamknięciu i zaplombowaniu (lub ostemplowaniu) kartonu na opakowanie nalepić etykietę zbiorczą.

Dopuszcza się, przy uzgodnieniu z zamawiającym pakowanie innych ilości w uzgodnione rodzaje opakowań.

6. Tabela wymiarów wyrobu gotowego

Podstawowe wymagania wymiarowe wyrobu.

Tablica

Wymiary w cm

Oznaczenie wg rys. technicznego	Wielkość Wymiary	Wzrost	160			166			172			178				184				190		Tol.
		Obwód klatki piersiowej	82	90	98	90	98	106	90	98	106	114	90	98	106	114	90	98				
		Obwód pasa	82	90	98	90	98	106	90	98	106	114	90	98	106	114	90	98				
a	Długość mierzona po boku	88	92	92	96	96	96	100	100	100	100	104	104	104	104	108	108	±2,0				
a ₁	Długość mierzona po kroku	88	92	92	96	96	96	100	100	100	100	104	104	104	104	108	108	±2,0				
b	Szerokość na linii bioder (w połowie)	63	66	66	69	69	69	72	72	72	72	75	75	75	75	78	78	±2,0				
b ₁	Szerokość na linii pasa mierzona przy ściągniętej gumie (w połowie)	31	33	37	33	37	41	33	37	41	45	33	37	41	45	33	37	±1,5				
e	Szerokość nogawki u góry (w połowie)	30	30	32	30	32	34	30	32	34	36	30	32	34	36	30	32	±1,0				
e ₁	Szerokość nogawki u dołu (w połowie)	12,5	12,5	13,5	12,5	13,5	14,5	12,5	13,5	14,5	15,5	12,5	13,5	14,5	15,5	12,5	13,5	±0,5				
x	Pomocnicza odległość do mierzenia szerokości na linii bioder	20	21		22			23				24				25	±0,5					

