

# GOSPODARSTWO POMOCNICZE

INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ul. Towarowa 28 00-839 Warszawa

tel. (0-22) 581 88 24; fax. (0-22) 581 88 29

Warszawa, 2007-05-09

L.dz. GP IPN - /2007

## Do uczestników postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drewnianych mebli biurowych, zgodnie z warunkami szczegółowo określonymi w części III SIWZ – Specyfikacji Technicznej, znak sprawy: GP-IPN-14/2007/RMZP.

Gospodarstwo Pomocnicze Instytutu Pamięci Narodowej działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) uprzejmie informuje, że otrzymał od Wykonawców następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

### **Pytanie 1.**

Załącznik do SIWZ, Część III – Specyfikacja Techniczna:

Biurko o wymiarach zewnętrznych 1600 x 700 x 750h .

Zamawiający wymaga aby blat biurka wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18mm, laminat w kolorze calvados. Ścianki boczne i płyta tylna wykonane z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 14 mm, laminat w kolorze calvados. Płyty oklejane obrzeżem PCV gr. 0,8mm, kolorem odpowiadającym kolorze płyty.

Ze względu na konstrukcję i wytrzymałość w biurkach nie stosuje się blatów z płyty 18mm lecz 25mm a ścianki boczne i tylne z płyty 18mm a nie 14mm. Także do oklejania obrzeży stosuje się obrzeża PCV o grubości 2mm a tylko części nie narażone na obtarcia i uderzenia okleja się PCV 0,8mm. Oklejenie wszystkich obrzeży okleiną 0,8mm spowoduje ich szybsze uszkodzenia w miejscach narażonych na uderzenia. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem:

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert na biurka w których blat wykonany jest z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 25mm oklejony obrzeżem PCV o grubości 2mm, ścianki boczne i płyta tylna z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18mm oklejone obrzeżem PCVC 0,8mm?

### **Pytanie 2.**

Załącznik do SIWZ, Część III – Specyfikacja Techniczna:

Kontenerek pod biurko o wymiarach zewnętrznych 450 x 580 x 610h.

Zamawiający wymaga aby kontener oklejony był okleiną PCV o grubości 0,8mm. Oklejenie całego kontenera taką okleiną spowoduje, że miejsca narażone na uszkodzenia – czyli top górny i dolny kontenera szybko ulegną zniszczeniu. W związku z powyższym zwracamy się z następującym pytaniem:

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert na kontenery w których top górny i dolny oklejone będą obrzeżem PCV 2mm, a reszta kontenera PCV o grubości 0,8mm?

Czy Zamawiający wymaga aby kontenery posiadały zamki centralne?

### **Pytanie 3.**

Załącznik do SIWZ, Część III – Specyfikacja Techniczna:

Biurko o wymiarach zewnętrznych 1600 x 700 x 750h .

Czy zamawiający dopuszcza, by ścianki boczne i płyta tylna biurka wykonane były z płyty grubości 16 mm? Naszym zdaniem jest to minimalna grubość płyty, jaka może być zastosowana, płyta 14 mm nie nadaje się do wykonania elementów konstrukcyjnych biurek ponieważ nie zapewni ona odpowiedniej trwałości tych elementów.

### **Pytanie 4.**

Załącznik do SIWZ, Część III – Specyfikacja Techniczna:

Biurko o wymiarach zewnętrznych 1600 x 700 x 750h .

Co zamawiający rozumie przez wieniec dolny biurka? Z opisu wynika, że biurko ma stać na dwóch ściankach bocznych, połączonych płytą tylną. Wieńce dolne stosuje się w meblach zamkniętych takich jak szafy, komody lub kontenerki, natomiast w biurkach przestrzeń przy posadzce musi być otwarta, tak by można było wstawić pod nie kontenerki, lub wjechać krzesłem.

### **Odp. 1, 2, 3 i 4**

**Zamawiający udzielając odpowiedzi na powyższe pytania zadane przez Wykonawców wyjaśnia, że dokonuje modyfikacji III Części specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) w następującym zakresie:**

**Część III SIWZ – Specyfikacja Techniczna (Załącznik nr 1 do umowy) przyjmuje nowe brzmienie:**

#### **1. Biurko o wymiarach zewnętrznych 1600 x 700 x 750h .**

Blat biurka wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 25mm, oklejony obrzeżem PCV grubości 2mm, laminat i obrzeże w kolorze calvados.

Ścianki boczne i płyta tylna wykonane z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18mm, oklejane obrzeżem PCV gr. 0,8mm, laminat i obrzeże w kolorze calvados.

Tylna ściana biurka łącząca ściany boczne biurka, powinna posiadać wysokość 400 mm i być umieszczona 350 mm od podłoża.

#### **2. Kontenerki pod biurko o wymiarach zewnętrznych 450 x 580 x 610h.**

Wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18mm, laminat w kolorze calvados. Oklejany obrzeżem PCV gr. 0,8mm, kolorem odpowiadającym kolorze płyty.

Top górny i dolny kontenera wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 25mm, laminat w kolorze calvados. Oklejany obrzeżem PCV gr. 2mm, kolorem odpowiadającym kolorze płyty.

Kontener 4-szufladowy z piórnikiem i zamkiem centralnym, na kółkach fi.38, rolka jezdna na łożysku (obrotowa)

Szuflady zamocowane na prowadnicach rolkowych z blokadą.

L p .	Nazwa przedmiotu	Ilość [szt.]	Cena jedn. netto [zł.]	Wartość netto [zł.]	Wartość .....% VAT [zł.]	Wartość brutto [zł.]
1.	Biurko o wym. 1600 x 700 x 750	45				
2	Kontenerek pod biurko o wym. 450 x 580 x 610	45				

*Powyższa tabela zostanie uzupełniona po wybraniu Wykonawcy jako załącznik nr 1 do umowy!*

**Termin składania ofert określony w pkt 8 SIWZ nie ulega zmianie.**

**Zamawiający informuje, że wszystkie wprowadzone powyżej zmiany stają się obowiązujące w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne.**

*Uprzejmie przepraszamy za zaistniałą sytuację.*

DYREKTOR

*Zbigniew Wojciechowski*