# ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

|  |  | D1 | D2 | D2a | D2b | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ilość |  | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| SZEROKOŚĆ | Sz [mm] | 1800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |
| WYSOKOŚĆ | Hz [mm] | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| SZEROKOŚĆ w świetle otworu | So [mm] | 2111 | 1511 | 1511 | 1511 | 1611 |
| WYSOKOŚĆ w świetle otworu | Ho [mm] | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 |
| POZIOM PARAPETU | Hp [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| materiał |  | aluminium | aluminium | stal | stal | aluminium |
| kolor |  | malowane proszkowo, kolor RAL 7016 | malowane proszkowo, kolor RAL 9003 | malowane proszkowo, kolor RAL 9003 | malowane proszkowo, kolor RAL 9003 | malowane proszkowo, kolor RAL 9003 |
| sposób otwierania |  | – | – | – | – | – |
| typ szklenia |  | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| ilość lewych |  | – | 3 | 2 | 2 | 2 |
| ilość prawych |  | – | 4 | 0 | 0 | 2 |











## D1

UWAGI:

- DRZWI ALUMINIOWE
- PRÓG – n/d
- OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
- PROFILE ALUMINIOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016
- KLAMKA STALOWA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM
- ZAMEK Z SZYLDEM STALOWYM OKRĄGŁYM I WKŁADKĄ PATENTOWĄ
- KLASA OGNIOODPORNOŚCI – n/a
- ODBOJNIKI [4 SZT.] – WYSOKOŚĆ 25 MM, ŚREDNICA 20 MM, ŚREDNICA Z GUMĄ 26 MM, ŚREDNICA GUMY 3,5 MM, ŚREDNICA KOŁKA MONTAŻOWEGO 8 MM, KRAWĘDŹ PROSTA, 2 ORINGI AMORTYZUJĄCE

## D2

UWAGI:

- DRZWI ALUMINIOWE
- PRÓG – n/d
- OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
- PROFILE ALUMINIOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016
- KLAMKA STALOWA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM
- ZAMEK Z SZYLDEM STALOWYM OKRĄGŁYM I WKŁADKĄ PATENTOWĄ
- KLASA OGNIOODPORNOŚCI – EI 30
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE – SAMOZAMYKACZ
- ODBOJNIKI [14 SZT.] – WYSOKOŚĆ 25 MM, ŚREDNICA 20 MM, ŚREDNICA Z GUMĄ 26 MM, ŚREDNICA GUMY 3,5 MM, ŚREDNICA KOŁKA MONTAŻOWEGO 8 MM, KRAWĘDŹ PROSTA, 2 ORINGI AMORTYZUJĄCE

## D2a

UWAGI:

- DRZWI STALOWE
- PRÓG – n/d
- OŚCIEŻNICA STALOWA
- PROFILE STALOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016
- KLAMKA STALOWA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM
- ZAMEK Z SZYLDEM STALOWYM OKRĄGŁYM I WKŁADKĄ PATENTOWĄ
- KLASA OGNIOODPORNOŚCI – EI 30
- DRZWI WYPOSAŻONE W KONTROLĘ DOSTĘPU: ZAMEK Z RYGLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM, CZUJNIKIEM MAGNETYCZNYM – KONTAKTRONEM ORAZ CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH /wg projektu branży elektrycznej/
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE – SAMOZAMYKACZ
- ODBOJNIKI [4 SZT.] – WYSOKOŚĆ 25 MM, ŚREDNICA 20 MM, ŚREDNICA Z GUMĄ 26 MM, ŚREDNICA GUMY 3,5 MM, ŚREDNICA KOŁKA MONTAŻOWEGO 8 MM, KRAWĘDŹ PROSTA, 2 ORINGI AMORTYZUJĄCE
- DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE KLASY RC–4 ZGODNIE Z NORMĄ PN–EN 1627:2012 Z ZAMKIEM KLUCZOWYM CO NAJMNIEJ W KLASIE 7 ZGODNIE Z NORMĄ PN–EN 12209

## D2b

UWAGI:

- DRZWI STALOWE
- PRÓG – n/d
- OŚCIEŻNICA STALOWA
- PROFILE STALOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016
- KLAMKA STALOWA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM
- ZAMEK Z SZYLDEM STALOWYM OKRĄGŁYM I WKŁADKĄ PATENTOWĄ
- KLASA OGNIOODPORNOŚCI – EI 30
- DRZWI WYPOSAŻONE W KONTROLĘ DOSTĘPU: ZAMEK Z RYGLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM, CZUJNIKIEM MAGNETYCZNYM – KONTAKTRONEM ORAZ CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH /wg projektu branży elektrycznej/
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE – SAMOZAMYKACZ
- ODBOJNIKI [4 SZT.] – WYSOKOŚĆ 25 MM, ŚREDNICA 20 MM, ŚREDNICA Z GUMĄ 26 MM, ŚREDNICA GUMY 3,5 MM, ŚREDNICA KOŁKA MONTAŻOWEGO 8 MM, KRAWĘDŹ PROSTA, 2 ORINGI AMORTYZUJĄCE
- DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE KLASY RC–5 ZGODNIE Z NORMĄ PN–EN 1627:2012 Z ZAMKIEM KLUCZOWYM CO NAJMNIEJ W KLASIE 7 ZGODNIE Z NORMĄ PN–EN 12209

## D3

UWAGI:

- DRZWI ALUMINIOWE
- PRÓG – n/d
- OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
- PROFILE ALUMINIOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016
- KLAMKA STALOWA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM
- ZAMEK Z SZYLDEM STALOWYM OKRĄGŁYM I WKŁADKĄ PATENTOWĄ
- KLASA OGNIOODPORNOŚCI – EI 30
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE – SAMOZAMYKACZ
- ODBOJNIKI [8 SZT.] – WYSOKOŚĆ 25 MM, ŚREDNICA 20 MM, ŚREDNICA Z GUMĄ 26 MM, ŚREDNICA GUMY 3,5 MM, ŚREDNICA KOŁKA MONTAŻOWEGO 8 MM, KRAWĘDŹ PROSTA, 2 ORINGI AMORTYZUJĄCE

## D3a

| | | | |
|---|---|---|---|
| D3a | SZEROKOŚĆ | Sz [mm] | 1300 |
| | WYSOKOŚĆ | Hz [mm] | 2100 |
| | SZEROKOŚĆ w świetle otworu | So [mm] | 1611 |
| | WYSOKOŚĆ w świetle otworu | Ho [mm] | 2181 |
| ilość | POZIOM PARAPETU | Hp [mm] | 0 |
| 2 | materiał | | aluminium |
| | kolor | | malowane proszkowo, kolor RAL 9003 |
| | sposób otwierania | | – |
| | typ szklenia | | n/d |
| | ilość lewych | | 2 |
| | ilość prawych | | 0 |



UWAGI:

- DRZWI ALUMINIOWE
- PRÓG – n/d
- OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
- PROFILE ALUMINIOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016
- KLAMKA STALOWA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM
- ZAMEK Z SZYLDEM STALOWYM OKRĄGŁYM I WKŁADKĄ PATENTOWĄ
- KLASA OGNIOODPORNOŚCI – EI 30
- DRZWI WYPOSAŻONE W KONTROLĘ DOSTĘPU: ZAMEK Z RYGLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM, CZUJNIKIEM MAGNETYCZNYM – KONTAKTRONEM ORAZ CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH /wg projektu branży elektrycznej/
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE – SAMOZAMYKACZ
- ODBOJNIKI [8 SZT.] – WYSOKOŚĆ 25 MM, ŚREDNICA 20 MM, ŚREDNICA Z GUMĄ 26 MM, ŚREDNICA GUMY 3,5 MM, ŚREDNICA KOŁKA MONTAŻOWEGO 8 MM, KRAWĘDŹ PROSTA, 2 ORINGI AMORTYZUJĄCE

## D3b

| | | | |
|---|---|---|---|
| D3b | SZEROKOŚĆ | Sz [mm] | 1300 |
| | WYSOKOŚĆ | Hz [mm] | 2100 |
| | SZEROKOŚĆ w świetle otworu | So [mm] | 1611 |
| | WYSOKOŚĆ w świetle otworu | Ho [mm] | 2181 |
| ilość | POZIOM PARAPETU | Hp [mm] | 0 |
| 2 | materiał | | stal |
| | kolor | | malowane proszkowo, kolor RAL 9003 |
| | sposób otwierania | | – |
| | typ szklenia | | n/d |
| | ilość lewych | | 1 |
| | ilość prawych | | 1 |



UWAGI:

- DRZWI STALOWE
- PRÓG – n/d
- OŚCIEŻNICA STALOWA
- PROFILE STALOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016
- KLAMKA STALOWA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM
- ZAMEK Z SZYLDEM STALOWYM OKRĄGŁYM I WKŁADKĄ PATENTOWĄ
- KLASA OGNIOODPORNOŚCI – EI 30
- DRZWI WYPOSAŻONE W KONTROLĘ DOSTĘPU: ZAMEK Z RYGLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM, CZUJNIKIEM MAGNETYCZNYM – KONTAKTRONEM ORAZ CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH /wg projektu branży elektrycznej/
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE – SAMOZAMYKACZ
- ODBOJNIKI [4 SZT.] – WYSOKOŚĆ 25 MM, ŚREDNICA 20 MM, ŚREDNICA Z GUMĄ 26 MM, ŚREDNICA GUMY 3,5 MM, ŚREDNICA KOŁKA MONTAŻOWEGO 8 MM, KRAWĘDŹ PROSTA, 2 ORINGI AMORTYZUJĄCE
- DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE KLASY RC–4 ZGODNIE Z NORMĄ PN–EN 1627:2012, Z ZAMKIEM KLUCZOWYM CO NAJMNIEJ W KLASIE 7 ZGODNIE Z NORMĄ PN–EN 12209

## D5

| | | | |
|---|---|---|---|
| D5 | SZEROKOŚĆ | Sz [mm] | 1200 |
| | WYSOKOŚĆ | Hz [mm] | 2100 |
| | SZEROKOŚĆ w świetle otworu | So [mm] | 1511 |
| | WYSOKOŚĆ w świetle otworu | Ho [mm] | 2181 |
| ilość | POZIOM PARAPETU | Hp [mm] | 0 |
| 1 | materiał | | aluminium |
| | kolor | | malowane proszkowo, kolor RAL 9003 |
| | sposób otwierania | | – |
| | typ szklenia | | n/d |
| | ilość lewych | | 1 |
| | ilość prawych | | 0 |



UWAGI:

- DRZWI ALUMINIOWE
- PRÓG – n/d
- OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
- PROFILE ALUMINIOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016
- KLAMKA STALOWA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM
- ZAMEK Z SZYLDEM STALOWYM OKRĄGŁYM I WKŁADKĄ PATENTOWĄ
- KLASA OGNIOODPORNOŚCI – EI 60
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE – SAMOZAMYKACZ ORAZ NÓŻKI BLOKUJĄCE SKRZYDŁA DRZWIOWE
- ODBOJNIKI [2 SZT.] – WYSOKOŚĆ 25 MM, ŚREDNICA 20 MM, ŚREDNICA Z GUMĄ 26 MM, ŚREDNICA GUMY 3,5 MM, ŚREDNICA KOŁKA MONTAŻOWEGO 8 MM, KRAWĘDŹ PROSTA, 2 ORINGI AMORTYZUJĄCE
- UWAGA! drzwi D5 podano w zestawieniu ściany obudowy śmietnika

## D5a

| | | | |
|---|---|---|---|
| D5a | SZEROKOŚĆ | Sz [mm] | 1200 |
| | WYSOKOŚĆ | Hz [mm] | 2100 |
| | SZEROKOŚĆ w świetle otworu | So [mm] | 1511 |
| | WYSOKOŚĆ w świetle otworu | Ho [mm] | 2181 |
| ilość | POZIOM PARAPETU | Hp [mm] | 0 |
| 1 | materiał | | aluminium |
| | kolor | | malowane proszkowo, kolor RAL 9003 |
| | sposób otwierania | | – |
| | typ szklenia | | n/d |
| | ilość lewych | | 0 |
| | ilość prawych | | 1 |



UWAGI:

- DRZWI ALUMINIOWE
- PRÓG – n/d
- OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
- PROFILE ALUMINIOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016
- KLAMKA STALOWA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM
- ZAMEK Z SZYLDEM STALOWYM OKRĄGŁYM I WKŁADKĄ PATENTOWĄ
- KLASA OGNIOODPORNOŚCI – EI 60
- DRZWI WYPOSAŻONE W KONTROLĘ DOSTĘPU: ZAMEK Z RYGLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM, CZUJNIKIEM MAGNETYCZNYM – KONTAKTRONEM ORAZ CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH /wg projektu branży elektrycznej/
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE – SAMOZAMYKACZ
- ODBOJNIKI [2 SZT.] – WYSOKOŚĆ 25 MM, ŚREDNICA 20 MM, ŚREDNICA Z GUMĄ 26 MM, ŚREDNICA GUMY 3,5 MM, ŚREDNICA KOŁKA MONTAŻOWEGO 8 MM, KRAWĘDŹ PROSTA, 2 ORINGI AMORTYZUJĄCE

## D5b

| | | | |
|---|---|---|---|
| D5b | SZEROKOŚĆ | Sz [mm] | 1200 |
| | WYSOKOŚĆ | Hz [mm] | 2100 |
| | SZEROKOŚĆ w świetle otworu | So [mm] | 1511 |
| | WYSOKOŚĆ w świetle otworu | Ho [mm] | 2181 |
| ilość | POZIOM PARAPETU | Hp [mm] | 0 |
| 1 | materiał | | aluminium |
| | kolor | | malowane proszkowo, kolor RAL 9003 |
| | sposób otwierania | | – |
| | typ szklenia | | n/d |
| | ilość lewych | | 1 |
| | ilość prawych | | 0 |



UWAGI:

- DRZWI ALUMINIOWE
- PRÓG – n/d
- OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
- PROFILE ALUMINIOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016
- KLAMKA STALOWA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM
- ZAMEK Z SZYLDEM STALOWYM OKRĄGŁYM I WKŁADKĄ PATENTOWĄ
- KLASA OGNIOODPORNOŚCI – EI 60
- DRZWI WYPOSAŻONE W KONTROLĘ DOSTĘPU: ZAMEK Z RYGLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM, CZUJNIKIEM MAGNETYCZNYM – KONTAKTRONEM ORAZ CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH /wg projektu branży elektrycznej/
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE – SAMOZAMYKACZ
- ODBOJNIKI [2 SZT.] – WYSOKOŚĆ 25 MM, ŚREDNICA 20 MM, ŚREDNICA Z GUMĄ 26 MM, ŚREDNICA GUMY 3,5 MM, ŚREDNICA KOŁKA MONTAŻOWEGO 8 MM, KRAWĘDŹ PROSTA, 2 ORINGI AMORTYZUJĄCE
- DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE MINIMUM KLASY RC–3 ZGODNIE Z NORMĄ PN–EN 1627:2012

## D6

| | | | |
|---|---|---|---|
| D6 | SZEROKOŚĆ | Sz [mm] | 1300 |
| | WYSOKOŚĆ | Hz [mm] | 2100 |
| | SZEROKOŚĆ w świetle otworu | So [mm] | 1611 |
| | WYSOKOŚĆ w świetle otworu | Ho [mm] | 2181 |
| ilość | POZIOM PARAPETU | Hp [mm] | 0 |
| 1 | materiał | | aluminium |
| | kolor | | malowane proszkowo, kolor RAL 9003 |
| | sposób otwierania | | – |
| | typ szklenia | | n/d |
| | ilość lewych | | 1 |
| | ilość prawych | | 0 |



UWAGI:

- DRZWI ALUMINIOWE
- PRÓG – n/d
- OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
- PROFILE ALUMINIOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016
- KLAMKA STALOWA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM
- ZAMEK Z SZYLDEM STALOWYM OKRĄGŁYM I WKŁADKĄ PATENTOWĄ
- KLASA OGNIOODPORNOŚCI – EI 60
- DRZWI WYPOSAŻONE W KONTROLĘ DOSTĘPU: ZAMEK Z RYGLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM, CZUJNIKIEM MAGNETYCZNYM – KONTAKTRONEM ORAZ CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH /wg projektu branży elektrycznej/
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE – SAMOZAMYKACZ
- ODBOJNIKI [2 SZT.] – WYSOKOŚĆ 25 MM, ŚREDNICA 20 MM, ŚREDNICA Z GUMĄ 26 MM, ŚREDNICA GUMY 3,5 MM, ŚREDNICA KOŁKA MONTAŻOWEGO 8 MM, KRAWĘDŹ PROSTA, 2 ORINGI AMORTYZUJĄCE
- DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE MINIMUM KLASY RC–3 ZGODNIE Z NORMĄ PN–EN 1627:2012

**D7**

ilość 4

| | | |
|---|---|---|
| SZEROKOŚĆ | Sz [mm] | 900 |
| WYSOKOŚĆ | Hz [mm] | 2100 |
| SZEROKOŚĆ w świetle otworu | So [mm] | 1165 |
| WYSOKOŚĆ w świetle otworu | Ho [mm] | 2181 |
| POZIOM PARAPETU | Hp [mm] | 0 |
| materiał | | aluminium |
| kolor | | malowane proszkowo, kolor RAL 9003 |
| sposób otwierania | | – |
| typ szklenia | | n/d |
| ilość lewych | | 2 |
| ilość prawych | | 2 |



UWAGI:

DRZWI ALUMINIOWE

PRÓG – n/d

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA

PROFILE ALUMINIOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016

KLAMKA STALOWA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM

ZAMEK Z SZYLDEM STALOWYM OKRĄGŁYM I WKŁADKĄ PATENTOWĄ

KLASA OGNIOODPORNOŚCI – EI 30

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – SAMOZAMYKACZ

ODBOJNIKI [4 SZT.] – WYSOKOŚĆ 25 MM, ŚREDNICA 20 MM, ŚREDNICA Z GUMĄ 26 MM, ŚREDNICA GUMY 3,5 MM, ŚREDNICA KOŁKA MONTAŻOWEGO 8 MM, KRAWĘDŹ PROSTA, 2 ORINGI AMORTYZUJĄCE

**D7a**

ilość 2

| | | |
|---|---|---|
| SZEROKOŚĆ | Sz [mm] | 900 |
| WYSOKOŚĆ | Hz [mm] | 2100 |
| SZEROKOŚĆ w świetle otworu | So [mm] | 1165 |
| WYSOKOŚĆ w świetle otworu | Ho [mm] | 2181 |
| POZIOM PARAPETU | Hp [mm] | 0 |
| materiał | | stal |
| kolor | | malowane proszkowo, kolor RAL 9003 |
| sposób otwierania | | – |
| typ szklenia | | n/d |
| ilość lewych | | 1 |
| ilość prawych | | 1 |



UWAGI:

DRZWI STALOWE

PRÓG – n/d

OŚCIEŻNICA STALOWA

PROFILE STALOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016

KLAMKA STALOWA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM

ZAMEK Z SZYLDEM STALOWYM OKRĄGŁYM I WKŁADKĄ PATENTOWĄ

KLASA OGNIOODPORNOŚCI – EI 30

DRZWI WYPOSAŻONE W KONTROLĘ DOSTĘPU:
ZAMEK Z RYGLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM, CZUJNIKIEM MAGNETYCZNYM – KONTAKTRONEM ORAZ CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH /wg projektu branży elektrycznej/

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – SAMOZAMYKACZ

ODBOJNIKI [2 SZT.] – WYSOKOŚĆ 25 MM, ŚREDNICA 20 MM, ŚREDNICA Z GUMĄ 26 MM, ŚREDNICA GUMY 3,5 MM, ŚREDNICA KOŁKA MONTAŻOWEGO 8 MM, KRAWĘDŹ PROSTA, 2 ORINGI AMORTYZUJĄCE

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE KLASY RC–4 ZGODNIE Z NORMĄ PN–EN 1627:2012, Z ZAMKIEM KLUCZOWYM CO NAJMNIEJ W KLASIE 7 ZGODNIE Z NORMĄ PN–EN 12209

**D7b**

ilość 1

| | | |
|---|---|---|
| SZEROKOŚĆ | Sz [mm] | 900 |
| WYSOKOŚĆ | Hz [mm] | 2100 |
| SZEROKOŚĆ w świetle otworu | So [mm] | 1165 |
| WYSOKOŚĆ w świetle otworu | Ho [mm] | 2181 |
| POZIOM PARAPETU | Hp [mm] | 0 |
| materiał | | aluminium |
| kolor | | malowane proszkowo, kolor RAL 9003 |
| sposób otwierania | | – |
| typ szklenia | | n/d |
| ilość lewych | | 1 |
| ilość prawych | | 0 |



UWAGI:

DRZWI ALUMINIOWE

PRÓG – n/d

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA

PROFILE ALUMINIOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016

KLAMKA STALOWA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM

ZAMEK Z SZYLDEM STALOWYM OKRĄGŁYM I WKŁADKĄ PATENTOWĄ

KLASA OGNIOODPORNOŚCI – EI 30

DRZWI WYPOSAŻONE W KONTROLĘ DOSTĘPU:
ZAMEK Z RYGLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM, CZUJNIKIEM MAGNETYCZNYM – KONTAKTRONEM ORAZ CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH /wg projektu branży elektrycznej/

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – SAMOZAMYKACZ

ODBOJNIKI [1 SZT.] – WYSOKOŚĆ 25 MM, ŚREDNICA 20 MM, ŚREDNICA Z GUMĄ 26 MM, ŚREDNICA GUMY 3,5 MM, ŚREDNICA KOŁKA MONTAŻOWEGO 8 MM, KRAWĘDŹ PROSTA, 2 ORINGI AMORTYZUJĄCE

DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE KLASY RC–5 ZGODNIE Z NORMĄ PN–EN 1627:2012 Z ZAMKIEM KLUCZOWYM SPEŁNIAJĄCYM CO NAJMNIEJ WYMAGANIA KLASY 7 ZGODNIE Z NORMĄ PN–EN 12209

**D8**

ilość 1

| | | |
|---|---|---|
| SZEROKOŚĆ | Sz [mm] | 900 |
| WYSOKOŚĆ | Hz [mm] | 2100 |
| SZEROKOŚĆ w świetle otworu | So [mm] | 1165 |
| WYSOKOŚĆ w świetle otworu | Ho [mm] | 2181 |
| POZIOM PARAPETU | Hp [mm] | 0 |
| materiał | | aluminium |
| kolor | | malowane proszkowo, kolor RAL 9003 |
| sposób otwierania | | – |
| typ szklenia | | n/d |
| ilość lewych | | 0 |
| ilość prawych | | 1 |



UWAGI:

DRZWI ALUMINIOWE

PRÓG – n/d

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA

PROFILE ALUMINIOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016

KLAMKA STALOWA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM

ZAMEK Z SZYLDEM STALOWYM OKRĄGŁYM I WKŁADKĄ PATENTOWĄ

KLASA OGNIOODPORNOŚCI – EI 60

DRZWI WYPOSAŻONE W KONTROLĘ DOSTĘPU:
ZAMEK Z RYGLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM, CZUJNIKIEM MAGNETYCZNYM – KONTAKTRONEM ORAZ CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH /wg projektu branży elektrycznej/

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – SAMOZAMYKACZ

ODBOJNIKI [1 SZT.] – WYSOKOŚĆ 25 MM, ŚREDNICA 20 MM, ŚREDNICA Z GUMĄ 26 MM, ŚREDNICA GUMY 3,5 MM, ŚREDNICA KOŁKA MONTAŻOWEGO 8 MM, KRAWĘDŹ PROSTA, 2 ORINGI AMORTYZUJĄCE

**D9**

ilość 1

| | | |
|---|---|---|
| SZEROKOŚĆ | Sz [mm] | 1000 |
| WYSOKOŚĆ | Hz [mm] | 2100 |
| SZEROKOŚĆ w świetle otworu | So [mm] | 1265 |
| WYSOKOŚĆ w świetle otworu | Ho [mm] | 2181 |
| POZIOM PARAPETU | Hp [mm] | 0 |
| materiał | | aluminium |
| kolor | | malowane proszkowo, kolor RAL 9003 |
| sposób otwierania | | – |
| typ szklenia | | n/d |
| ilość lewych | | 1 |
| ilość prawych | | 0 |



UWAGI:

DRZWI ALUMINIOWE

PRÓG – n/d

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA

PROFILE ALUMINIOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016

KLAMKA STALOWA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM

ZAMEK Z SZYLDEM STALOWYM OKRĄGŁYM I WKŁADKĄ PATENTOWĄ

KLASA OGNIOODPORNOŚCI – EI 30

DRZWI WYPOSAŻONE W KONTROLĘ DOSTĘPU:
ZAMEK Z RYGLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM, CZUJNIKIEM MAGNETYCZNYM – KONTAKTRONEM, ORAZ CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH /wg projektu branży elektrycznej/

WYPOSAŻENIE DODATKOWE – SAMOZAMYKACZ

ODBOJNIKI [1 SZT.] – WYSOKOŚĆ 25 MM, ŚREDNICA 20 MM, ŚREDNICA Z GUMĄ 26 MM, ŚREDNICA GUMY 3,5 MM, ŚREDNICA KOŁKA MONTAŻOWEGO 8 MM, KRAWĘDŹ PROSTA, 2 ORINGI AMORTYZUJĄCE

**D10**

ilość 1

| | | |
|---|---|---|
| SZEROKOŚĆ | Sz [mm] | 1200 |
| WYSOKOŚĆ | Hz [mm] | 2100 + 500 |
| SZEROKOŚĆ w świetle otworu | So [mm] | 1850 |
| WYSOKOŚĆ w świetle otworu | Ho [mm] | 2600 |
| POZIOM PARAPETU | Hp [mm] | 0 |
| materiał | | aluminium |
| kolor | | malowane proszkowo, kolor RAL 9003 |
| sposób otwierania | | – |
| typ szklenia | | n/d |
| ilość lewych | | 1 |
| ilość prawych | | 0 |



UWAGI:

DRZWI ALUMINIOWE

PRÓG – n/d

OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA

PROFILE ALUMINIOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016

KLAMKA STALOWA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM

ZAMEK Z SZYLDEM STALOWYM OKRĄGŁYM I WKŁADKĄ PATENTOWĄ

KLASA OGNIOODPORNOŚCI – n/d

ODBOJNIKI [2 SZT.] – WYSOKOŚĆ 25 MM, ŚREDNICA 20 MM, ŚREDNICA Z GUMĄ 26 MM, ŚREDNICA GUMY 3,5 MM, ŚREDNICA KOŁKA MONTAŻOWEGO 8 MM, KRAWĘDŹ PROSTA, 2 ORINGI AMORTYZUJĄCE

| | | | |
|---|---|---|---|
| D10a | SZEROKOŚĆ | Sz [mm] | 1200 |
| | WYSOKOŚĆ | Hz [mm] | 2100 + 500 |
| | SZEROKOŚĆ w świetle otworu | So [mm] | 1850 |
| ilość | WYSOKOŚĆ w świetle otworu | Ho [mm] | 2600 |
| | POZIOM PARAPETU | Hp [mm] | 0 |
| 1 | materiał | | aluminium |
| | kolor | | malowane proszkowo, kolor RAL 9003 |
| | sposób otwierania | | – |
| | typ szklenia | | n/d |
| | ilość lewych | | 1 |
| | ilość prawych | | 0 |



UWAGI:

- DRZWI ALUMINIOWE
- PRÓG – n/d
- OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
- PROFILE ALUMINIOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016
- KLAMKA STALOWA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM
- ZAMEK Z SZYLDEM STALOWYM OKRĄGŁYM I WKŁADKĄ PATENTOWĄ
- KLASA OGNIOODPORNOŚCI – n/d
- DRZWI WYPOSAŻONE W KONTROLĘ DOSTĘPU: ZAMEK Z RYGLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM, CZUJNIKIEM MAGNETYCZNYM – KONTAKTRONEM ORAZ CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH /wg projektu branży elektrycznej/
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE – SAMOZAMYKACZ
- ODBOJNIKI [2 SZT.] – WYSOKOŚĆ 25 MM, ŚREDNICA 20 MM, ŚREDNICA Z GUMĄ 26 MM, ŚREDNICA GUMY 3,5 MM, ŚREDNICA KOŁKA MONTAŻOWEGO 8 MM, KRAWĘDŹ PROSTA, 2 ORINGI AMORTYZUJĄCE
- DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE KLASY RC–4 ZGODNIE Z NORMĄ PN–EN 1627:2012

| | | | |
|---|---|---|---|
| D11 | SZEROKOŚĆ | Sz [mm] | 1200 |
| | WYSOKOŚĆ | Hz [mm] | 2100 |
| | SZEROKOŚĆ w świetle otworu | So [mm] | 1511 |
| ilość | WYSOKOŚĆ w świetle otworu | Ho [mm] | 2181 |
| | POZIOM PARAPETU | Hp [mm] | 0 |
| 2 | materiał | | aluminium |
| | kolor | | malowane proszkowo, kolor RAL 9003 |
| | sposób otwierania | | – |
| | typ szklenia | | n/d |
| | ilość lewych | | 1 |
| | ilość prawych | | 1 |



UWAGI:

- DRZWI ALUMINIOWE
- PRÓG – n/d
- OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA
- PROFILE ALUMINIOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016
- KLAMKA STALOWA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM
- ZAMEK Z SZYLDEM STALOWYM OKRĄGŁYM I WKŁADKĄ PATENTOWĄ
- KLASA OGNIOODPORNOŚCI – n/d
- DRZWI WYPOSAŻONE W KONTROLĘ DOSTĘPU: ZAMEK Z RYGLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM, CZUJNIKIEM MAGNETYCZNYM – KONTAKTRONEM ORAZ CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH/wg projektu branży elektrycznej/
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE – SAMOZAMYKACZ
- ODBOJNIKI [4 SZT.] – WYSOKOŚĆ 25 MM, ŚREDNICA 20 MM, ŚREDNICA Z GUMĄ 26 MM, ŚREDNICA GUMY 3,5 MM, ŚREDNICA KOŁKA MONTAŻOWEGO 8 MM, KRAWĘDŹ PROSTA, 2 ORINGI AMORTYZUJĄCE

| | | | |
|---|---|---|---|
| D11a | SZEROKOŚĆ | Sz [mm] | 1200 |
| | WYSOKOŚĆ | Hz [mm] | 2100 |
| | SZEROKOŚĆ w świetle otworu | So [mm] | 1511 |
| ilość | WYSOKOŚĆ w świetle otworu | Ho [mm] | 2181 |
| | POZIOM PARAPETU | Hp [mm] | 0 |
| 1 | materiał | | stal |
| | kolor | | malowane proszkowo, kolor RAL 9003 |
| | sposób otwierania | | – |
| | typ szklenia | | n/d |
| | ilość lewych | | 1 |
| | ilość prawych | | 0 |



UWAGI:

- DRZWI STALOWE
- PRÓG – n/d
- OŚCIEŻNICA STALOWA
- PROFILE STALOWE LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 7016
- KLAMKA STALOWA Z SZYLDEM OKRĄGŁYM
- ZAMEK Z SZYLDEM STALOWYM OKRĄGŁYM I WKŁADKĄ PATENTOWĄ
- KLASA OGNIOODPORNOŚCI – n/d
- DRZWI WYPOSAŻONE W KONTROLĘ DOSTĘPU: ZAMEK Z RYGLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM, CZUJNIKIEM MAGNETYCZNYM – KONTAKTRONEM ORAZ CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH/wg projektu branży elektrycznej/
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE – SAMOZAMYKACZ
- ODBOJNIKI [2 SZT.] – WYSOKOŚĆ 25 MM, ŚREDNICA 20 MM, ŚREDNICA Z GUMĄ 26 MM, ŚREDNICA GUMY 3,5 MM, ŚREDNICA KOŁKA MONTAŻOWEGO 8 MM, KRAWĘDŹ PROSTA, 2 ORINGI AMORTYZUJĄCE
- DRZWI O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE KLASY RC–4 ZGODNIE Z NORMĄ PN–EN 1627:2012, ZAMEK CO NAJMNIEJ W KLASIE 7 ZGODNIE Z NORMĄ PN–EN 12209

UWAGA!

Drzwi o wzmocnionej odporności na włamanie powinny posiadac certyfikaty na drzwi oraz zamek wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej.

± 0,00 = 48,51 m npm

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia biura projektowego:
**podczaszy | pracownia architektury**
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

0 1m 2,5m 5m 7,5m

RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI
DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ CZ.1

KOD PROJEKTU
A_278 IPN

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU
IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA
W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

ADRES:

BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE
dz. nr 67/21, obręb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

INWESTOR:

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wołoska 7
02-675 warszawa

podczaszy | pracownia architektury

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Łukasz Podczaszy
(Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. Rz/A-8/08)

OPRACOWANIE:

mgr inż. arch. Marcin Konopka
mgr inż. arch. Justyna Mosór
mgr inż. arch. Bartłomiej Szymańczuk
inż. arch. Izabela Pietras

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Łukasz Gromadziński
(Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr ewid. MPOIA/53/2016)

| DATA: | FORMAT: | SKALA: | REWIZJA: | NR RYS: | KREŚLIŁ: |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2018 | 297X1550 | 1:100 | | Z4 | BS |