Belka Bs1

przestrzeń między spodem stropu, a wierzchem belek stalowych
wypełnić zaprawą murarską gr.ok.2cm klasy M10 (np. Baumit)
istniejący tynk w miejscu wstawianych
belek stalowych pod stropem usunąć;
belki stalowe należy docisnąć do stropu powodując
„wyciśnięcie" zaprawy - celem uszczelnienia połączenia belka-płyta.



po wykuciu gniazda
i wykonaniu podlewki
belki wcisnąć w beton;
głębokość gniazda nie może być
większa od 0,5 grubości muru

Uwaga.
Do sporządzania wymaganej
klasy betonu zaleca się
stosowanie fabrycznie
gotowych suchych mieszanek
betonowych drobnoziarnistych
np. firmy Baumit

a-a



Uwaga.
Sposób oparcie biegu nr2 na belce Bs1
pokazano na odrębnym rysunku: "Bieg nr2".



Belka Bs3

przestrzeń między spodem stropu, a wierzchem belek stalowych
wypełnić zaprawą murarską gr.ok.2cm klasy M10 (np. Baumit)
istniejący tynk w miejscu wstawianych
belek stalowych pod stropem usunąć;
belki stalowe należy docisnąć do stropu powodując
„wyciśnięcie" zaprawy - celem uszczelnienia połączenia belka-płyta.

STAL PROFILOWA S235JR (St3SX)
ELEKTRODY ER146

Tytuł projektu Projekt wykonawczy przebudowy polegający na zmianie sposobu użytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) na funkcję usługową, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, działka nr ewid. 22 obręb 4-13-04 ***Data*** 03. 07. 2018 r.	***Inwestor:*** **Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa** ***Jednostka projektowa:*** **MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI** ul. Ludna 10 m. 13 00-414 Warszawa **MATEŃKO ARCHITEKCI** ul. Tyniecka 22 00-615 Warszawa	***Autorzy:*** mgr inż. Mariusz Fik upr. nr **LUB/0072/PWOK/10**	***Nazwa rysunku*** **Belka Bs1, Bs3**	***Faza*** **Projekt wykonawczy konstrukcyjny** ***Skala projektu*** **1:10** ***Nr arkusza*** **K15** ***strona nr***