



**SUNTAR Sp. z o.o.**  
**33-100 Tarnów, ul. Boya Żeleńskiego 5b**  
**infolinia +48 10.. (14) 626 31 34**  
**e-mail: [suntar@suntar.com.pl](mailto:suntar@suntar.com.pl) [www.suntar.com.pl](http://www.suntar.com.pl)**

## 1.2 Komputer stacjonarny z oprogramowaniem -- 10 sztuk

jak w punkcie 1.1

## 1.3 Komputer przenośny z oprogramowaniem model 1

Porty dostępne z zewnątrz: Złącza USB 2.0 (4), Zintegrowana karta sieciowa 10/100 LAN (RJ45), - Port IEEE 1394a

Czytnik kart pamięci typu 8 w 1, Wyjście wideo VGA i S-Video, Gniazdo słuchawkowe i wejście mikrofonowe, 1 gniazdo kart ExpressCard 54 mm, Port IR (czujnik podczerwieni), oraz zapisów : Typ karty graficznej- zintegrowana przydział dynamiczny do 256 MB. Urządzenia wskazujące- Touchpad, Wyposażenie standardowe- Czytnik linii papilarnych, Rodzaj baterii- Li-Ion (6 Cells).

## 1.4. Komputer przenośny z oprogramowaniem model 2

Porty dostępne z zewnątrz: USB 2.0 (6), Zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000 (RJ45), Port IEEE 1394a, Wyjście wideo VGA, Gniazdo słuchawkowe i wejście mikrofonowe, Gniazdo zasilacza, Urządzenia wskazujące- Touchpad, Rodzaj baterii- Li-Ion (6 Cells), Wyposażenie standardowe: Czytnik linii papilarnych,

## 1.5 Drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa 1

Wyświetlacze i przyciski: 2 przyciski, 6 diod LED z opisami w formie ikon, Blokada przeciw kradzieży- Kensington z tyłu obudowy drukarki, Recykling toneru: Kasety z tonerem mają mieć możliwość utylizacji za pośrednictwem producenta drukarki, Akustyka- Nie więcej niż: drukowanie (druk jednosrotny) Cisnienie akustyczne, w trybie gotowości (LpAm) - 51,0 dBA, średnia moc dźwięku (LwAm), deklarowana - 6,5 bela (65 dB) Tryb gotowości: Cisnienie akustyczne, w trybie gotowości (LpAm) - 25,0 dBA, średnia dźwięku (LwAm), deklarowana - 4,1 bela (41 dB), Testy producenta przeprowadzone zgodnie z norma ISO 7779, a ich wyniki przedstawione zgodnie z norma ISO 9296, Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows® Vista™ , Vista x64, XP, XP z dodatkiem SP1/SP2, XP 64-bit, NT 4.0 z dodatkiem SP6a, 2000 z

dodatkiem SP2/SP3/SP4, Windows Server® 2003, Server 2003 z dodatkiem SP1, 2003 x64, Mac OS 9 v9.2, Mac OS 10.2/10.3/10.4, UNIX®, Linux, Citrix, Open enterprise Server bazujący na systemie Novell Netware, Netware 5.1, 6.0 i 6.5,

SAP, Serwer prezentacji Citrix™ wersja 4.0 oraz 4.5 (32-bitowa oraz 64-bitowa), Złącza zewnętrzne: 10/100 Base T Ethernet, USB 2.0 (full speed) i port równoległy zgodny ze standardem IEEE 1284-B.

## 1.6 Drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa 2

Maksymalna szybkość druku A4 (mono): 48 str./min., Złącza wewnętrzne: Port USB 2.0 Port równoległy zgodny ze standardem IEEE 1284-B , Port Ethernet 10/100/1000 baseT RJ45 (standard Gigabit Ethernet), Maksymalne wymiary: 16,34" x 18,74" x 14,84"(szer. 415 mm x gł. 476 mm x wys. 377 mm), Maksymalna waga urządzenia: 21,3 kg.

## 1.7 Drukarka laserowa kolorowa sieciowa 3

Maksymalna szybkość druku A4: Druk do 40 stron A4 na minutę w czerni i białej oraz do 35 stron na minutę w kolorze, Rozdzielczość: Rozdzielczość 600 x 600 dpi, a w trybie Image Quality 2400 dpi, Złącza zewnętrzne: Port Hi-Speed USB 2.0, port Ethernet 10/100 BaseT, port równoległy zgodny ze standardem IEEE 1284, Recykling toneru: Kasety z tonerem mają mieć możliwość utylizacji za pośrednictwem producenta drukarki, Maksymalne wymiary: 429 mm szer. x 580 mm gł. x 497 mm wys., Maksymalna waga urządzenia: 32,4, Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows® Vista™ Vista x64, XP, XP z dodatkiem SP1/SP2, XP 64-bit, NT 4.0 z dodatkiem SP6a, 2000 z

SUNTAR Sp. z o.o.

ul. 33-100 Tarnów, ul. Boya Żeleńskiego 5b  
 NIP: 893-10-03-891 Regon: 840326858

Wykonano drukiem KFS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla

ISO 9001 : 2000

bx

